

## Ściski lekkie



Ścisk śrubowy stolarski lekki LM

| N <sup>o</sup> | ←a→ | ←b→ | ←x→    |      |      |        |
|----------------|-----|-----|--------|------|------|--------|
|                | mm  | mm  | mm     | kg   | szt. | VB0001 |
| LM10/5         | 100 | 50  | 15 x 5 | 0,26 | 10   |        |
| LM15/5         | 150 | 50  | 15 x 5 | 0,27 | 10   |        |
| LM20/5         | 200 | 50  | 15 x 5 | 0,31 | 10   |        |
| LM25/5         | 250 | 50  | 15 x 5 | 0,35 | 10   |        |
| LM30/5         | 300 | 50  | 15 x 5 | 0,37 | 10   |        |
| LM15/8         | 150 | 80  | 20 x 5 | 0,51 | 10   |        |
| LM20/8         | 200 | 80  | 20 x 5 | 0,55 | 10   |        |
| LM25/8         | 250 | 80  | 20 x 5 | 0,60 | 10   |        |
| LM30/8         | 300 | 80  | 20 x 5 | 0,64 | 10   |        |
| LM20/10        | 200 | 100 | 25 x 6 | 0,90 | 10   |        |
| LM25/10        | 250 | 100 | 25 x 6 | 0,95 | 10   |        |
| LM30/10        | 300 | 100 | 25 x 6 | 1,02 | 10   |        |
| LM40/10        | 400 | 100 | 25 x 6 | 1,10 | 10   |        |
| LM50/10        | 500 | 100 | 25 x 6 | 1,24 | 10   |        |
| LM60/10        | 600 | 100 | 25 x 6 | 1,30 | 10   |        |
| LM80/10        | 800 | 100 | 25 x 6 | 1,58 | 10   |        |



- Siła mocowania do 2 000 N
- Ramię stałe i ruchome z odlewanego ciśnieniowo cynku malowanego w kolorze czarnym, odporne na pękanie
- Ramię ruchome zabezpieczone nakładką ochronną
- Mały i poręczny
- Niewielka waga



Ścisk dźwigniowy stolarski drewniany "Klemmy" HKL

| N <sup>o</sup> | ←a→  | ←b→ | ←x→    |      |      |        |
|----------------|------|-----|--------|------|------|--------|
|                | mm   | mm  | mm     | kg   | szt. | VB0001 |
| HKL20          | 200  | 110 | 20 x 5 | 0,32 | 10   |        |
| HKL30          | 300  | 110 | 20 x 5 | 0,46 | 10   |        |
| HKL40          | 400  | 110 | 20 x 5 | 0,54 | 10   |        |
| HKL60          | 600  | 110 | 20 x 5 | 0,70 | 10   |        |
| HKL80          | 800  | 110 | 20 x 5 | 0,86 | 10   |        |
| HKL100         | 1000 | 110 | 20 x 5 | 1,00 | 10   |        |


- Ramię stałe, ramię ruchome i mimośród wykonane z wysokiej jakości drewna twardego
- Korkowe nakładki dociskające zabezpieczają mocowane powierzchnie przed uszkodzeniem



Ścisk modelarski aluminiowy "Mini" AM

| N <sup>o</sup> | ←a→ | ←b→ |      |      |        |
|----------------|-----|-----|------|------|--------|
|                | mm  | mm  | kg   | szt. | VB0003 |
| AM4            | 47  | 34  | 0,06 | 10   |        |

- Idealny dla modelarzy i majsterkowiczów
- Niewielka waga tylko 55 g



Ścisk śrubowy modelarski równoległy PA

| N <sup>o</sup> | ←a→ | ←b→ |      |      |        |
|----------------|-----|-----|------|------|--------|
|                | mm  | mm  | kg   | szt. | VB0003 |
| PA28           | 36  | 19  | 0,08 | 1    |        |
| PA40           | 46  | 26  | 0,10 | 1    |        |
| PA55           | 60  | 35  | 0,18 | 1    |        |
| PA70           | 87  | 50  | 0,43 | 1    |        |
| PA105          | 116 | 72  | 0,92 | 1    |        |

- Dwa wrzeciona zapewniające precyzyjne prowadzenie
- Zawsze równoległe ustawienie szczęk mocujących