

# Ściski śrubowe ślusarskie wzmocnione



## Ścisk śrubowy ślusarski stalowy o zwiększonym wysięgu SGTM



| N <sup>o</sup> | <a> | <b> | <x>     |      |      |        |
|----------------|-----|-----|---------|------|------|--------|
|                | mm  | mm  | mm      | kg   | szt. | VB0002 |
| SG30T20M       | 300 | 200 | 30 x 15 | 3,50 | 1    |        |
| SG60T20M       | 600 | 200 | 30 x 15 | 4,30 | 1    |        |

- Siła mocowania do 8 500 N przy momencie dokręcania 40 Nm
- Specjalna stopka dociskowa z wkładem ze stali spiekanej, wychylna w zakresie do 35°, zapewnia długą żywotność
- Do mocowania elementów odsuniętych od krawędzi do 200 mm



## Ścisk śrubowy ślusarski stalowy wzmocniony STBM



| N <sup>o</sup> | <a>  | <b> | <x>     |       |      |        |
|----------------|------|-----|---------|-------|------|--------|
|                | mm   | mm  | mm      | kg    | szt. | VB0002 |
| STB30M         | 300  | 175 | 40 x 20 | 5,61  | 1    |        |
| STB40M         | 400  | 175 | 40 x 20 | 6,10  | 1    |        |
| STB50M         | 500  | 175 | 40 x 20 | 6,67  | 1    |        |
| STB60M         | 600  | 175 | 40 x 20 | 7,23  | 1    |        |
| STB80M         | 800  | 175 | 40 x 20 | 8,35  | 1    |        |
| STB100M        | 1000 | 175 | 40 x 20 | 9,42  | 1    |        |
| STB125M        | 1250 | 175 | 40 x 20 | 10,77 | 1    |        |
| STB150M        | 1500 | 175 | 40 x 20 | 12,20 | 1    |        |



- Siła mocowania do 22 000 N przy momencie dokręcania 70 Nm
- Z zabierakiem 19 mm na końcu wrzeciona ułatwiającym wspomaganie dokręcania kluczem
- Specjalna stopka dociskowa z wkładem ze stali spiekanej, wychylna w zakresie do 35°, zapewnia długą żywotność



## Ścisk śrubowy ślusarski stalowy wzmocniony STBS



| N <sup>o</sup> | <a>  | <b> | <x>     |       |      |        |
|----------------|------|-----|---------|-------|------|--------|
|                | mm   | mm  | mm      | kg    | szt. | VB0002 |
| STBS30         | 300  | 200 | 50 x 25 | 10,46 | 1    |        |
| STBS50         | 500  | 200 | 50 x 25 | 12,17 | 1    |        |
| STBS100        | 1000 | 200 | 50 x 25 | 17,30 | 1    |        |

- Siła mocowania do 35 000 N przy momencie dokręcania 100 Nm
- Z zabierakiem 36 mm na końcu wrzeciona ułatwiającym wspomaganie dokręcania kluczem
- Z klinem unieruchamiającym ramię ruchome
- Specjalna stopka dociskowa z wkładem ze stali spiekanej, wychylna w zakresie do 35°, zapewnia długą żywotność