

Nasadki mocujące



Nasadka kątowa do ścisków śrubowych żeliwnych i stalowych VAD (2 szt./opakowanie)

N ^o		Szerokość powierzchni dociskowej mm	 kg	 szt.	VB0003
VAD	od 60° wewnątrz do 60° na zewnątrz	45	0,48	1	



- Szczęki dopasowują się do okrągłego, owalnego i wielokątnego przekroju mocowanego elementu
- Dopasowuje się bezstopniowo w zakresie do 60° dla wewnętrznego lub zewnętrznego kąta pracy szczęk
- Przeznaczona do wszystkich ścisków śrubowych żeliwnych BESSEY TG, GZ i GMZ o wysięgu od 100 mm



Zestaw nasadek pryzmowych do spawania rur RO

N ^o	Długość nasadek mocujących mm	Średnica rur Ø mm	 kg	 szt.	VB0001
RO	170	100 – 400	1,39	1	

Zestaw zawiera 4 nasadki mocujące oraz 4 śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym



- Idealny do mocowania okrągłych lub owalnych elementów
- Łatwy montaż na ramionach ścisku
- Nasadki pryzmowe przeznaczone są do ścisków śrubowych żeliwnych o wysięgu od 100 mm do 200 mm