

Szlifierki kątowe

[illegible]

Szlifierki kątowe

Szlifierki kątowe	GWS 15-125 CITH Professional	GWS 15-150 CIH Professional	GWS 14-125 Inox Professional
			
Dane techniczne	0 601 830 ...	0 601 830 ...	0 601 829 ...
Moc nominalna	1.500 W	1.500 W	1.400 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	2.800 – 9.300 min ⁻¹	9.300 min ⁻¹	2.200 – 7.500 min ⁻¹
Ø tarcz	125 mm	150 mm	125 mm
W wyposażeniu standardowym	... 427	... 522	... J00
Kolnierz mocujący (nr ET 2 605 703 014)	x	x	x
Walizka narzędziowa (2 605 438 170)	–	–	x
Walizka narzędziowa (2 605 438 619)	x	–	–
Szybkozaciskowa nakrętka mocująca SDS (1 603 340 031)	x	–	–
Ośłona (1 605 510 365)	x	–	x
Ośłona (1 605 510 366)	–	x	–
Nakrętka mocująca (1 603 340 040)	–	–	x
Nakrętka mocująca (nr ET 1 603 345 043)	x	x	–
Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 123)	x	x	–
Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 171)	–	–	x
Klucz widełkowy (nr ET 1 607 950 052)	x	x	x

Akumulatorowe szlifierki kątowe

Akumulatorowe szlifierki kątowe	GWS 18 V-Li Professional	GWS 18-125 V-Li Professional				
						
Dane techniczne	0 601 93A ...	0 601 93A ...				
Napięcie akumulatora	18 V	18 V				
Prędkość obrotowa bez obciążenia	10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹				
Ø tarczy ścierniej/tnącej	115 mm	125 mm				
Waga z akumulatorem	2,3 kg	2,3 kg				
W wyposażeniu standardowym	... 30A	... 304	... 300	... 30B	... 307	... 308
2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 038)	x	–	–	x	–	–
Karton	–	–	x	–	x	–
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	x	–	x	–	x
Wkład do L-BOXX, urządzenie i ładowarka	x	x	–	x	–	x
Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	–	–	x	–	–
Ośłona (1 619 P02 834)	x	x	x	–	–	–
Ośłona (1 619 P06 548)	–	–	–	x	x	x
Wersja z samym narzędziem	–	–	x	–	x	–
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 171)	x	x	x	x	x	x

Szlifierka kątowna

GWS 22-180 LVI Professional

Zaawansowana szlifierka o ograniczonej wadze

- ▶ Wydajny silnik Champion o mocy 2.200 W
- ▶ Wyjątkowo poręczna z uwagi na niską wagę
- ▶ System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 50%, zapewniając niemięczącą pracę (EN 60745)

Pozostałe atuty

- ▶ Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie
- ▶ Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania
- ▶ Ogranicznik prądu rozruchowego i łagodny rozruch silnika
- ▶ Osłona zabezpieczona przed obracaniem się w trakcie pracy – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej
- ▶ Rękojeść z okładziną Softgrip zapewnia wyższy komfort pracy



Dane techniczne		... więcej na stronie 211
Nr katalogowy		0 601 890 ...
Moc nominalna		2.200 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia		8.500 min ⁻¹
Ø tarcz		180 mm
W wyposażeniu standardowym		... D00
Kołnierz mocujący (1 605 703 099)		x
Ośłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 280)		x
Nakrętka mocująca (1 603 340 040)		x
Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 172)		x
Klucz wiertłowy (1 607 950 048)		x

