

GWS 24-230 JH Professional

Szlifierka kąтова

Wydajne i lekkie urządzenie



- ▶ Wydajny silnik Champion o mocy 2.400 W gwarantuje szybkie tempo pracy
- ▶ Zwarta konstrukcja zapewnia łatwe manewrowanie i utrzymanie kontroli nad urządzeniem
- ▶ Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania

Pozostałe atuty

- ▶ Osłona zabezpieczona przed obracaniem się – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej
- ▶ Opancerzone uzwojenie chroni silnik przed wnikaniami pyłu, wydłużając okres użytkowania
- ▶ Podwójnie uszczelnione łożysko kulkowe oraz wyjątkowo wytrzymała przekładnia gwarantują długą żywotność
- ▶ Szybkozaciskowa nakrętka mocująca Bosch-SDS dostępna w wyposażeniu dodatkowym



Dane techniczne	... więcej na stronie 212
Nr katalogowy	0 601 884 ...
Moc nominalna	2.400 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	6.500 min ⁻¹
Ø tarcz	230 mm
W wyposażeniu standardowym	... M03
Kołnierz mocujący (1 605 703 099)	x
Osłona (2 605 510 298)	x
Nakrętka mocująca (1 603 340 040)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181)	x
Klucz widelkowy (1 607 950 048)	x



GWS 26-180 JH Professional

Szlifierka kąтова

Wydajna szlifierka do wymagających prac



- ▶ Wydajny silnik Champion o mocy 2.600 W gwarantuje szybkie tempo pracy
- ▶ Osłona zabezpieczona przed obracaniem się – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej
- ▶ Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania

Pozostałe atuty

- ▶ Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control obniża poziom drgań nawet o 50%, umożliwiając bardziej komfortową pracę (EN 60745)
- ▶ Opancerzone uzwojenie chroni silnik przed wnikaniami pyłu, wydłużając okres użytkowania
- ▶ Podwójnie uszczelnione łożysko kulkowe oraz wyjątkowo wytrzymała przekładnia gwarantują długą żywotność
- ▶ Szybkozaciskowa nakrętka mocująca Bosch-SDS dostępna w wyposażeniu dodatkowym



Dane techniczne	... więcej na stronie 212
Nr katalogowy	produkt niedostępny
Moc nominalna	2.600 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	8.500 min ⁻¹
Ø tarcz	180 mm
W wyposażeniu standardowym	
Kołnierz mocujący (1 605 703 099)	x
Osłona (2 605 510 297)	x
Nakrętka mocująca (1 603 340 040)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181)	x
Klucz widelkowy (1 607 950 048)	x



GWS 26-230 JH Professional

Szlifierka kąтова

Wydajna szlifierka do wymagających prac



- ▶ Wydajny silnik Champion o mocy 2.600 W gwarantuje szybkie tempo pracy
- ▶ Osłona zabezpieczona przed obracaniem się – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej
- ▶ Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania

Pozostałe atuty

- ▶ Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control obniża poziom drgań nawet o 50%, umożliwiając bardziej komfortową pracę (EN 60745)
- ▶ Opancerzone uzwojenie chroni silnik przed wnikaniami pyłu, wydłużając okres użytkowania
- ▶ Podwójnie uszczelnione łożysko kulkowe oraz wyjątkowo wytrzymała przekładnia gwarantują długą żywotność
- ▶ Szybkozaciskowa nakrętka mocująca Bosch-SDS dostępna w wyposażeniu dodatkowym



Dane techniczne	... więcej na stronie 212
Nr katalogowy	produkt niedostępny
Moc nominalna	2.600 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	6.500 min ⁻¹
Ø tarcz	230 mm
W wyposażeniu standardowym	
Kołnierz mocujący (1 605 703 099)	x
Osłona (2 605 510 298)	x
Nakrętka mocująca (1 603 340 040)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181)	x
Klucz widelkowy (1 607 950 048)	x



Szlifierka kąтова

GWS 24-230 JVX Professional

Wysoka moc i najlepszy hamulec w tej klasie urządzeń

- ▶ Wydajny silnik Champion o mocy 2.400 W gwarantuje szybkie tempo pracy
- ▶ Opatentowany hamulec wybiegowy zatrzymuje tarczę w czasie 2,5 sekundy, umożliwiając szybkie i bezpieczne odłożenie urządzenia
- ▶ Szybkozaciskowa nakrętka mocująca Bosch-SDS oraz blokada wrzeciona ułatwiają błyskawiczną i beznarzędziową wymianę tarcz

Pozostałe atuty

- ▶ System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 50%, zapewniając bardziej komfortową pracę (EN 60745)
- ▶ Wygodna obsługa dzięki obrotowej rękojeści zamkniętej
- ▶ Osłona zabezpieczona przed obracaniem się – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej



Dane techniczne	... więcej na stronie 213
Nr katalogowy	0 601 864 ...
Moc nominalna	2.400 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	6.500 min ⁻¹
Ø tarcz	230 mm
W wyposażeniu standardowym	... U04
Kołnierz mocujący (1 605 703 099)	x
Szybkozaciskowa nakrętka mocująca SDS (1 603 340 031)	x
Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 281)	x
Nakrętka mocująca (1 603 340 040)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181)	x
Klucz widelkowy (1 607 950 048)	x

