

Szlifierka kątowa

GWS 24-300 J + SDS Professional

Specjalistyczna szlifierka do głębokich cięć


- ▶ Maks. głębokość cięcia 95 mm – do prac w stali i kamieniu
- ▶ W wyposażeniu standardowym stabilna prowadnica saneczkowa do wykonywania precyzyjnych cięć
- ▶ Rękojeść zamknięta umieszczona w punkcie ciężkości maszyny zapewnia równomierne rozmieszczenie wagi

Pozostałe atuty

- ▶ Nadaje się również do cięcia na sucho tarczami diamentowymi o średnicy maks. 300 mm oraz umożliwia montaż pokrywy odsysającej
- ▶ W wyposażeniu standardowym szybkozaciskowa nakrętka mocująca SDS
- ▶ Wygodna rękojeść
- ▶ Płaska głowica przekładni
- ▶ Bezpieczny włącznik typu Tri-Control z blokadą



Dane techniczne	... więcej na stronie 213
Nr katalogowy	0 601 364 ...
Moc nominalna	2.400 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	5.000 min ⁻¹
Ø tarcz	300 mm
W wyposażeniu standardowym	... 800
Kołnierz mocujący (2 605 703 017)	x
Rękojeść zamknięta (1 607 000 247)	x
Prowadnica saneczkowa (2 608 190 025)	x
Szybkozaciskowa nakrętka mocująca SDS (1 603 340 031)	x
Ośłona (1 605 510 224)	x
Śruba sześciokątna (nr ET 2 603 450 007)	x
Tarcza mocująca (2 605 703 016)	x



Polerka

GPO 14 CE Professional

Poręczna polerka nadaje połysk



- ▶ Wygodna praca dzięki ergonomicznej rękojeści z miękką okładziną Softgrip
- ▶ Kompaktowe urządzenie ważące zaledwie 2,5 kg zapewnia większy komfort pracy
- ▶ Wydajny silnik 1.400 W z systemem łagodnego rozruchu umożliwia niemęczącą obróbkę dużych powierzchni

Pozostałe atuty

- ▶ 6-stopniowa, regulacja prędkości obrotowej umożliwia dostosowa-nie parametrów pracy do rodzaju obrabianego materiału
- ▶ Obudowa przekładni jest powlekana tworzywem sztucznym i posiada lepszą izolację, dodatkowo umożliwia swobodne uło-żenie rąk w wygodnej dla użytkownika pozycji
- ▶ Specjalnie zaprojektowane wloty powietrza gwarantują opty-malne chłodzenie silnika, co wydłuża jego okres eksploatacji
- ▶ Rękojeść w kształcie litery D ułatwia dopasowanie ułożenia rąk przy różnych pozycjach pracy



Dane techniczne	... więcej na stronie 214
Nr katalogowy	0 601 389 ...
Moc nominalna	1.400 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	750 – 3.000 min ⁻¹
Ø gumowego talerza szlifierskiego	180 mm
Ø gąbki polerskiej	160 mm
Ø pokrywy szlifierskiej	180 mm
W wyposażeniu standardowym	... 000
Rękojeść D (nr ET 1 619 P07 563)	x
Rękojeść dodatkowa (nr ET 2 602 025 067)	x



Szlifierki kątowe

GWS 22-180 LVI Professional GWS 22-230 LVI Professional GWS 24-180 LVI Professional GWS 24-230 LVI Professional

Dane techniczne	0 601 890 ...	0 601 891 ...	0 601 892 ...	0 601 893 ...
Moc nominalna	2.200 W	2.200 W	2.400 W	2.400 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Gwint wrzeciona szlifierki	M 14	M 14	M 14	M 14
Waga	5,3 kg	5,4 kg	5,4 kg	5,5 kg
Ø tarcz	180 mm	230 mm	180 mm	230 mm
Rękojeść główna	prosta	prosta	zamknięta (obrotowa)	zamknięta (obrotowa)
Ogranicznik prądu rozruchowego	x	x	x	x
System łagodnego rozruchu	x	x	x	x
W wyposażeniu standardowym	... D00	... D00	... F00	... F00
Kołnierz mocujący (1 605 703 099)	x	x	x	x
Ośłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 280)	x	x	x	–
Ośłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 281)	–	x	–	x
Nakrętka mocująca (1 603 340 040)	x	x	x	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181)	–	–	x	x
Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 172)	x	x	–	–
Klucz widełkowy (1 607 950 048)	x	x	x	x

Szlifierki kątowe

GWS 26-180 LVI Professional GWS 26-230 LVI Professional

Dane techniczne	produkt niedostępny	0 601 895 ...
Moc nominalna	2.600 W	2.600 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Gwint wrzeciona szlifierki	M 14	M 14
Waga	5,5 kg	5,6 kg
Ø tarcz	180 mm	230 mm
Rękojeść główna	Kabłąk	Kabłąk
Ogranicznik prądu rozruchowego	x	x
System łagodnego rozruchu	x	x
W wyposażeniu standardowym		... F04 ... H04
Kołnierz mocujący (1 605 703 099)	x	x x
Szybkozaciskowa nakrętka mocująca SDS (1 603 340 031)	x	x x
Ośłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 280)	x	– –
Ośłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 281)	–	x x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181)	x	x x
Klucz widełkowy (1 607 950 048)	x	x x
Włącznik typu Tri-Control	–	x –
Wyłącznik czuwakowy	–	– x