

Frezarka uniwersalna

Wydajna frezarka górnwrzecionowa i kopiująca z włącznikiem Trigger Control



- ▶ Opatentowany włącznik zintegrowany w rękojeści (Trigger Control) zapewnia optymalną kontrolę, od chwili rozpoczęcia pracy
- ▶ Mocny silnik 1.600 W z systemem Constant Electronic i systemem łagodnego rozruchu do pracy w różnego typu materiałach
- ▶ System szybkiej wymiany SDS: pewne mocowanie oddzielnego bloku silnika do wyboru w module do frezowania wgłębnego lub kopiującego

Dane techniczne	... więcej na stronie 272
Nr katalogowy	0 601 624 ...
Moc nominalna	1.600 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	10.000 – 25.000 min ⁻¹
System montażu narzędzi	8,0 – 12,7 mm
Maks. skok korpusu frezarki	76 mm
W wyposażeniu standardowym	... 002
2 bolce kopiujące 17/30 mm	x
2 zaciski mocujące z nakrętką złączkową 8 mm i 12 mm	x
Adapter do odsysania pyłu do frezarki kopiującej	x
Klucz widelkowy 24 mm (nr ET 2 610 992 417)	x
Jednostka kopiująca	x
L-BOXX	x
Prowadnica równoległa z regulacją precyzyjną (2 607 001 387)	x
Ośłona przeciwwiórowa do frezarki kopiującej	x
Ośłona przeciwwiórowa do frezarki górnwrzecionowej	x
Trzpień centrujący 8 mm/12 mm	x

GMF 1600 CE Professional



Nowość!



Frezarka górnwrzecionowa

Wydajna i precyzyjna frezarka górnwrzecionowa z diodą LED



- ▶ Mocny silnik 1.600 W z systemem Constant Electronic i systemem łagodnego rozruchu do pracy w różnego typu materiałach
- ▶ Dioda LED oświetlająca powierzchnię pracy i przezroczysta płytka ślizgowa umożliwiają precyzyjną pracę
- ▶ Opatentowana, precyzyjna regulacja głębokości frezowania w skokach co 1/10 mm w trakcie frezowania wgłębnego

Dane techniczne	... więcej na stronie 273
Nr katalogowy	0 601 624 ...
Moc nominalna	1.600 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	10.000 – 25.000 min ⁻¹
System montażu narzędzi	8,0 – 12,7 mm
Maks. skok korpusu frezarki	76 mm
W wyposażeniu standardowym	... 000
Adapter do odsysania pyłu do frezarki górnwrzecionowej	x
Klucz widelkowy 24 mm (nr ET 2 610 992 417)	x
Bolec kopiujący 17 mm (2 609 200 139)	x
Bolec kopiujący 30 mm (2 609 200 142)	x
L-BOXX	x
Prowadnica równoległa z regulacją precyzyjną (2 607 001 387)	x
Zacisk z nakrętką złączkową 12 mm (2 608 570 107)	x
Zacisk z nakrętką złączkową 8 mm (2 608 570 102)	x
Ośłona przeciwwiórowa do frezarki górnwrzecionowej	x
Trzpień centrujący 8 mm/12 mm	x

GOF 1600 CE Professional



Nowość!



Frezarka górnwrzecionowa

Kompaktowa i precyzyjna frezarka górnwrzecionowa



- ▶ Zwarta konstrukcja z silnikiem 900 W i systemem Constant Electronic gwarantuje równomierne tempo pracy
- ▶ Opatentowana, precyzyjna regulacja głębokości frezowania w skokach co 1/10 mm w trakcie frezowania wgłębnego
- ▶ Wstępny wybór prędkości obrotowej i łagodny rozruch silnika umożliwiają dopasowanie parametrów pracy do właściwości obrabianego materiału

Pozostałe atuty

- ▶ System SDS umożliwia beznarzędziowy montaż bolców kopiujących
- ▶ Dokładne centrowanie podstawy do pracy z bolcami kopiującymi

Dane techniczne	... więcej na stronie 273
Nr katalogowy	0 601 614 ...
Moc nominalna	900 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	12.000 – 24.000 min ⁻¹
System montażu narzędzi	6,0 – 8,0 mm
Maks. skok korpusu frezarki	50 mm
W wyposażeniu standardowym	... 608
Adapter do odsysania pyłu (2 608 190 038)	x
Klucz widelkowy 19 mm (nr ET 1 907 950 511)	x
Bolec kopiujący 17 mm (2 609 200 139)	x
Prowadnica równoległa z regulacją precyzyjną (2 607 001 387)	x
Zacisk z nakrętką złączkową 8 mm (2 608 570 102)	x
Trzpień centrujący 8 mm (2 609 200 310)	x

GOF 900 CE Professional



Frezarka górnwrzecionowa

Mocna i precyzyjna frezarka górnwrzecionowa

- ▶ Wytrzymały silnik 2.000 W z systemem Constant Electronic dysponuje odpowiednimi rezerwami mocy do wymagającego frezowania przy użyciu dużych frezów
- ▶ Pokrętła i dźwignie z dokładnością do 1/10 mm i blokadą ustawień gwarantują możliwość wiernego odtwarzania prac
- ▶ Wyłączana amortyzacja frezowania wgłębnego zapewnia bardziej komfortową pracę przy większych głębokościach frezowania oraz w trybie stacjonarnym

Pozostałe atuty

- ▶ System SDS umożliwia beznarzędziowy montaż bolców kopiujących
- ▶ Dokładne centrowanie podstawy do pracy z bolcami kopiującymi

Dane techniczne	... więcej na stronie 273
Nr katalogowy	0 601 619 ...
Moc nominalna	2.000 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	8.000 – 21.000 min ⁻¹
System montażu narzędzi	8,0 – 12,7 mm
Maks. skok korpusu frezarki	65 mm
W wyposażeniu standardowym	... 703
Adapter do odsysania pyłu (2 608 190 039)	x
Klucz widelkowy 24 mm (nr ET 2 610 992 417)	x
Bolec kopiujący 30 mm (2 609 200 142)	x
Prowadnica równoległa z regulacją precyzyjną (2 607 001 387)	x
Zacisk z nakrętką złączkową 12 mm (2 608 570 107)	x
Trzpień centrujący 12 mm (2 609 200 311)	x
Karton	x

GOF 2000 CE Professional

