

GKF 600 Professional

Frezarka krawędziowa


Poręczne urządzenie do obróbki krawędzi

- ▶ Bardzo zwarta, ergonomiczna konstrukcja umożliwia pracę jedną ręką, szczególnie w przypadku obróbki krawędzi
- ▶ Płynna regulacja głębokości frezowania za pomocą pokrętła i brak luzu w zamocowaniu silnika gwarantują precyzję ustawień oraz powtarzalność prac
- ▶ Obszerna lista osprzętu dodatkowego w mocnej walizce narzędziowej pozwala na wszechstronną obróbkę krawędzi

Pozostałe atuty

- ▶ Skala tłoczona w aluminium zapewnia dobrą i trwałą czytelność oraz dokładność ustawienia żądanej głębokości frezowania
- ▶ Szybka wymiana narzędzi dzięki blokadzie wrzeciona

| Dane techniczne                                  | ... więcej na stronie 275 |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Nr katalogowy                                    | 0 601 60A ...             |
| Moc nominalna                                    | 600 W                     |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia                 | 33.000 min <sup>-1</sup>  |
| System montażu narzędzi                          | 6 mm / 8 mm               |
| Waga                                             | 1,5 kg                    |
| W wyposażeniu standardowym                       | ... 100                   |
| Prowadnica (2 608 000 332)                       | x                         |
| Klucz widelkowy 17 mm (nr ET 2 609 110 438)      | x                         |
| Walizka narzędziowa (2 609 100 302)              | x                         |
| Prowadnica równoległa (2 608 000 331)            | x                         |
| Zacisk z nakrętką złączkową 6 mm (2 608 570 133) | x                         |
| Zacisk z nakrętką złączkową 8 mm (2 608 570 134) | x                         |
|                                                  |                           |
|                                                  |                           |
|                                                  |                           |
|                                                  |                           |



Frezarka do łączników płaskich

GFF 22 A Professional


Specjalistyczne urządzenie do połączeń w drewnie

- ▶ Solidne, metalowe ograniczniki z tłoczonymi skalami i zaznaczonymi punktami najpopularniejszych ustawień umożliwiają precyzyjne frezowanie
- ▶ Moc 670 W pozwala na wydajne wykonywanie połączeń ramowych, kątowych, wzdłużnych i poprzecznych
- ▶ Beznarzędziowa regulacja głębokości frezowania zwiększa tempo pracy

Pozostałe atuty

- ▶ Oznaczenia na prowadnicy kątowej ułatwiają precyzyjne ustawienie łącznika płaskiego

| Dane techniczne                                     | ... więcej na stronie 275 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Nr katalogowy                                       | 0 601 620 ...             |
| Moc nominalna                                       | 670 W                     |
| Maks. głębokość cięcia                              | 22 mm                     |
| Ø frezu                                             | 105 mm                    |
| Ø otworu wewn. frezu                                | 22,0 mm                   |
| W wyposażeniu standardowym                          | ... 070                   |
| Frez tarczowy z węglkami spiekanymi (3 608 641 013) | x                         |
| L-BOXX 238 (2 608 438 693)                          | x                         |
| Wkład do L-BOXX, na urządzenie (6 082 850 4PY)      | x                         |
| Worek na pył (3 605 411 003)                        | x                         |
| Klucz widelkowy (1 607 950 043)                     | x                         |
|                                                     |                           |
|                                                     |                           |
|                                                     |                           |
|                                                     |                           |



Frezarka krawędziowa

GKF 600 Professional

| Dane techniczne                                  | 0 601 60A ...            |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Moc nominalna                                    | 600 W                    |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia                 | 33.000 min <sup>-1</sup> |
| System montażu narzędzi                          | 6 mm / 8 mm              |
| Waga                                             | 1,5 kg                   |
|                                                  |                          |
|                                                  |                          |
|                                                  |                          |
|                                                  |                          |
| W wyposażeniu standardowym                       | ... 100                  |
| Prowadnica (2 608 000 332)                       | x                        |
| Klucz widelkowy 17 mm (nr ET 2 609 110 438)      | x                        |
| Walizka narzędziowa (2 609 100 302)              | x                        |
| Prowadnica równoległa (2 608 000 331)            | x                        |
| Zacisk z nakrętką złączkową 6 mm (2 608 570 133) | x                        |
| Zacisk z nakrętką złączkową 8 mm (2 608 570 134) | x                        |
|                                                  |                          |
|                                                  |                          |
|                                                  |                          |
|                                                  |                          |
|                                                  |                          |
|                                                  |                          |
|                                                  |                          |



Frezarka do łączników płaskich

GFF 22 A Professional

| Dane techniczne                                     | 0 601 620 ...           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Maks. głębokość cięcia                              | 22 mm                   |
| Ø frezu                                             | 105 mm                  |
| Ø otworu wewn. frezu                                | 22,0 mm                 |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia                    | 9.000 min <sup>-1</sup> |
| Moc nominalna                                       | 670 W                   |
| Waga                                                | 2,9 kg                  |
|                                                     |                         |
|                                                     |                         |
|                                                     |                         |
| W wyposażeniu standardowym                          | ... 070                 |
| Frez tarczowy z węglkami spiekanymi (3 608 641 013) | x                       |
| L-BOXX 238 (2 608 438 693)                          | x                       |
| Wkład do L-BOXX, na urządzenie (6 082 850 4PY)      | x                       |
| Worek na pył (3 605 411 003)                        | x                       |
| Klucz widelkowy (1 607 950 043)                     | x                       |
|                                                     |                         |
|                                                     |                         |
|                                                     |                         |
|                                                     |                         |
|                                                     |                         |
|                                                     |                         |
|                                                     |                         |

