

Wyrzynarka

GST 90 E Professional



Wyjątkowy komfort w klasie urządzeń podstawowych

- ▶ Niezawodna w codziennej pracy
- ▶ Wysoki komfort obsługi dzięki systemowi SDS: łatwemu, beznarzędziowemu systemowi wymiany brzeszczotów
- ▶ Wytrzymały silnik 650 W gwarantuje szybkie tempo pracy

- Pozostałe atuty**
- ▶ Ulepszony system montażu brzeszczotów gwarantuje wysoką precyzję cięcia
 - ▶ Stalowa podstawa odporna na odkształcenia
 - ▶ Spokojna praca urządzenia gwarantuje doskonały rezultat cięcia i zapobiega zmęczeniu
 - ▶ 4-stopniowa oscylacja pozwala na cięcie bez wyszczerbiania materiału
 - ▶ System Electronic umożliwia dostosowanie tempa pracy do właściwości obrabianego materiału
 - ▶ Funkcja nadmuchu zapewnia dobrą widoczność linii cięcia. Możliwość wyłączenia w przypadku stosowania systemu odsysania pyłu



Dane techniczne	... więcej na stronie 292
Nr katalogowy	0 601 58G ...
Moc nominalna	650 W
Głębokość cięcia w drewnie	90 mm
Głębokość cięcia w aluminium	20 mm
W wyposażeniu standardowym	... 000
1 brzeszczot	x
Zestaw do odsysania (nr ET 1 619 P07 167)	x
Walizka narzędziowa (1 619 P07 164)	x
Klucz kołkowy sześciokątny SW 5 (nr ET 1 907 950 006)	x
Ośłona przeciwdpryskowa (nr ET 2 601 016 065)	x



Wyrzynarka

GST 90 BE Professional



Wyjątkowy komfort w klasie urządzeń podstawowych

- ▶ Niezawodna w codziennej pracy
- ▶ Wysoki komfort obsługi dzięki systemowi SDS: łatwemu, beznarzędziowemu systemowi wymiany brzeszczotów
- ▶ Wytrzymały silnik 650 W gwarantuje szybkie tempo pracy

- Pozostałe atuty**
- ▶ Ulepszony system montażu brzeszczotów gwarantuje wysoką precyzję cięcia
 - ▶ Stalowa podstawa odporna na odkształcenia
 - ▶ Spokojna praca urządzenia gwarantuje doskonały rezultat cięcia i zapobiega zmęczeniu
 - ▶ 4-stopniowa oscylacja pozwala na cięcie bez wyszczerbiania materiału
 - ▶ System Electronic umożliwia dostosowanie tempa pracy do właściwości obrabianego materiału
 - ▶ Funkcja nadmuchu zapewnia dobrą widoczność linii cięcia. Możliwość wyłączenia w przypadku stosowania systemu odsysania pyłu



Dane techniczne	... więcej na stronie 292
Nr katalogowy	0 601 58F ...
Moc nominalna	650 W
Głębokość cięcia w drewnie	90 mm
Głębokość cięcia w aluminium	20 mm
W wyposażeniu standardowym	... 000
1 brzeszczot	x
Zestaw do odsysania (nr ET 1 619 P07 167)	x
Walizka narzędziowa	x
Klucz kołkowy sześciokątny SW 5 (nr ET 1 907 950 006)	x
Ośłona przeciwdpryskowa (nr ET 2 601 016 065)	x



Piła do tworzyw piankowych

GSG 300 Professional


Specjalistyczne urządzenie do cięcia miękkich materiałów

- ▶ Przycinanie z milimetrową dokładnością tworzyw piankowych, gumowanego włosa końskiego oraz innych podobnych materiałów
- ▶ Pozbawiona drgań i bardzo cicha praca urządzenia dzięki zastosowaniu brzeszczotów przeciwbieżnych
- ▶ Precyzyjna prowadnica brzeszczota pozwala na dokładne cięcie

- Pozostałe atuty**
- ▶ Wygodna obsługa również dla osób leworęcznych
 - ▶ Obszerny program brzeszczotów do każdego z zastosowań
 - ▶ Brzeszczoty i prowadnica dostępne w wyposażeniu dodatkowym



Dane techniczne	... więcej na stronie 293
Nr katalogowy	0 601 575 ...
Moc nominalna	350 W
Głębokość cięcia w tworzywie piankowym	300 mm
Prędkość skokowa bez obciążenia	3.200 min ⁻¹
Nominalna prędkość obrotowa	2.100 min ⁻¹
W wyposażeniu standardowym	... 103
Podstawa, zmontowana (2 608 000 908)	x
Skrobak (nr ET 2 601 030 010)	x



Wyrzynarki

GST 140 CE Professional

GST 140 BCE Professional

Dane techniczne	0 601 514 ...	0 601 515 ...
Głębokość cięcia w drewnie	140 mm	140 mm
Głębokość cięcia w aluminium	20 mm	20 mm
Głębokość cięcia w stali zwykłej	10 mm	10 mm
Moc nominalna	720 W	720 W
Prędkość skokowa bez obciążenia	800 – 2.800 min ⁻¹	800 – 2.800 min ⁻¹
Waga	2,2 kg	2,3 kg
W wyposażeniu standardowym	... 000	... 000
1 brzeszczot T 244 D (nr ET 2 609 991 423)	x	x
1 brzeszczot T 308 B (nr ET 2 609 991 830)	x	x
2 brzeszczoty T 144 DP (nr ET 2 609 991 424)	x	x
Zestaw do odsysania (nr ET 2 605 510 301)	x	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	x
Wkład do walizki systemowej L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 042)	x	x
Ośłona przeciwdpryskowa (2 601 016 096)	x	x