

Pilarki tarczowe	GKS 55 Professional	GKS 55 GCE Professional
		
Dane techniczne	0 601 664 ...	0 601 664 ...
Moc nominalna	1.200 W	1.350 W
Głębokość cięcia (90°)	55 mm	55 mm
Głębokość cięcia (45°)	38 mm	38 mm
Ø otworu tarczy	20,0 mm	20,0 mm
Ø tarczy pilarskiej	160 mm	160 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	5.200 min ⁻¹	2.100 – 5.100 min ⁻¹
Waga	3,5 kg	3,9 kg
System Constant Electronic	–	x
Wyłącznik przeciążeniowy	–	x
System łagodnego rozruchu	–	x
Kompatybilność z szyną prowadzącą	–	x
W wyposażeniu standardowym	... 000	... 901
Adapter do odsysania pyłu (nr ET 1 608 005 008)	x	x
Tarcza pilarska z węglkami spiekanymi Ø 160 mm (2 608 641 170)	x	x
L-BOXX 238 (2 608 438 693)	–	x
Wkład do walizki systemowej L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 076)	–	x
Prowadnica równoległa (1 608 190 007)	x	–
Klucz kołkowy sześciokątny SW 5 (nr ET 1 907 950 006)	x	x

Akumulatorowe pilarki tarczowe	GKS 18 V-Li Professional	GKS 36 V-Li Professional			
					
Dane techniczne	0 601 66H ...	0 601 673 ...			
Napięcie akumulatora	18 V	36 V			
Głębokość cięcia (90°)	51 mm	54 mm			
Głębokość cięcia (45°)	40 mm	38 mm			
Prędkość obrotowa bez obciążenia	3.900 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹			
Ø tarczy pilarskiej	165 mm	165 mm			
Ø otworu tarczy	20 mm	20 mm			
Waga z akumulatorem	4,1 kg	4,8 kg			
W wyposażeniu standardowym	... 007	... 008	... R00	... R01	... R02
1 akumulator Li-Ion 2,6 Ah (2 607 336 108)	–	–	–	x	–
1 akumulator Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 038)	x	–	–	–	–
2 akumulatory Li-Ion 2,6 Ah (2 607 336 108)	–	–	–	–	x
2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 038)	–	x	–	–	–
Tarcza pilarska z węglnikami spiekаныmi, Ø 165 mm (2 608 640 788)	–	x	x	x	x
Walizka narzędziowa	–	–	x	x	x
L-BOXX 238 (2 608 438 693)	x	x	–	–	–
Wkład do L-BOXX, na urządzenie i ładowarkę (2 608 438 008)	x	x	–	–	–
Prowadnica równoległa	–	x	x	x	x
Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	x	–	–	–
Szybka ładowarka AL 3640 CV (2 607 225 100)	–	–	–	x	x
Wersja z samym narzędziem	–	–	x	–	–

Elektryczna piła łańcuchowa

GKE 35 BCE Professional

Duża wydajność także przy obciążeniu


- ▶ Silnik 2.100 W gwarantuje urządzeniu wysoką wydajność
- ▶ System Constant Electronic utrzymuje równomierne tempo pracy przy zmiennym obciążeniu
- ▶ Beznarzędziowa wymiana i napinanie łańcucha (system SDS)

Pozostałe atuty

- ▶ Kompaktowa konstrukcja, optymalne wyważenie urządzenia i ergonomiczna rękojeść gwarantują niemęczącą pracę
- ▶ Wyłącznik przeciążeniowy i system łagodnego rozruchu wydłużają żywotność
- ▶ Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki hamulcowi wybiegowemu o czasie reakcji < 1,0 s
- ▶ Wysokiej jakości prowadnica i łańcuch gwarantują urządzeniu długie i ekonomiczne użytkowanie



Dane techniczne	... więcej na stronie 308
Nr katalogowy	0 601 597 ...
Moc nominalna	2.100 W
Prowadnica, długość	350 mm
Rozmiar łańcucha	3/8"
Prędkość przesuwu łańcucha	12,00 m/s
W wyposażeniu standardowym	... 603
Łańcuch 35 cm (2 604 730 000)	x
Prowadnica Double Guard 35 cm (2 602 317 050)	x
Zabezpieczenie transportowe (nr ET 1 605 510 329)	x



Elektryczna piła łańcuchowa

GKE 40 BCE Professional

Duża wydajność także przy obciążeniu

- ▶ Silnik 2.100 W gwarantuje urządzeniu wysoką wydajność
- ▶ System Constant Electronic utrzymuje równomierne tempo pracy przy zmiennym obciążeniu
- ▶ Beznarzędziowa wymiana i napinanie łańcucha (system SDS)

Pozostałe atuty

- ▶ Kompaktowa konstrukcja, optymalne wyważenie urządzenia i ergonomiczna rękojeść gwarantują niemęczącą pracę
- ▶ Wyłącznik przeciążeniowy i system łagodnego rozruchu wydłużają żywotność
- ▶ Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki hamulcowi wybiegowemu o czasie reakcji < 1,0 s
- ▶ Wysokiej jakości prowadnica i łańcuch gwarantują urządzeniu długie i ekonomiczne użytkowanie



Dane techniczne	... więcej na stronie 308
Nr katalogowy	0 601 597 ...
Moc nominalna	2.100 W
Prowadnica, długość	400 mm
Rozmiar łańcucha	3/8"
Prędkość przesuwu łańcucha	12,00 m/s
W wyposażeniu standardowym	... 703
Łańcuch 40 cm (2 604 730 001)	x
Prowadnica Double Guard 40 cm (2 602 317 051)	x
Zabezpieczenie transportowe (nr ET 1 605 510 329)	x

