

Akumulatorowe nożyce uniwersalne 10,8 V



GUS 10,8 V-LI Professional

Najszybsze nożyce uniwersalne do zastosowań profesjonalnych

- ▶ Duża wszechstronność podczas cięcia różnorodnych, elastycznych i miękkich materiałów (do grubości 11 mm), takich jak PCW, wykładzina dywanowa, karton, skóra, tkaniny
- ▶ Szybkie tempo pracy dzięki prędkości obrotowej idealnie dobranej do miękkich i elastycznych materiałów
- ▶ Ekstremalna wydajność: do 230 m przeciętego materiału (PCW 4 mm) na jednym cyklu ładowania akumulatora (1,5 Ah)

- Pozostałe atuty**
- ▶ Najwyższa jakość cięcia dzięki samoostrzącemu nożowi Autosharp
 - ▶ System elektronicznej ochrony ogni w ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogni w

Dane techniczne	... więcej na stronie 94	
Nr katalogowy	0 601 9B2 ...	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Waga z akumulatorem	1,0 kg	
W wyposażeniu standardowym	... 901	... 902
2 akumulatory Li-Ion 1,5 Ah (1 600 Z00 02W)	–	x
Wkład do L-BOXX 1/2, na urządzenie (2 608 438 079)	–	x
Wkład do L-BOXX 1/2, na ładowarkę (2 608 438 031)	–	x
Karton	x	–
L-BOXX 102 (2 608 438 691)	–	x
Wkład do walizki systemowej L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 079)	x	–
Szybka ładowarka AL 1130 CV (2 607 225 134)	–	x



Akumulatorowe nożyce uniwersalne 10,8 V z akumulatorem 2,0 Ah



GUS 10,8 V-LI Professional

Najszybsze nożyce uniwersalne do zastosowań profesjonalnych

- ▶ Duża wszechstronność podczas cięcia różnorodnych, elastycznych i miękkich materiałów (do grubości 11 mm), takich jak PCW, wykładzina dywanowa, karton, skóra, tkaniny
- ▶ Szybkie tempo pracy dzięki prędkości obrotowej idealnie dobranej do miękkich i elastycznych materiałów
- ▶ Ekstremalna wydajność: do 300 m przeciętego materiału (PCW 4 mm) na jednym cyklu ładowania akumulatora (2,0 Ah)

- Pozostałe atuty**
- ▶ Najwyższa jakość cięcia dzięki samoostrzącemu nożowi Autosharp
 - ▶ System elektronicznej ochrony ogni w ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogni w

Dane techniczne	... więcej na stronie 94	
Nr katalogowy	0 601 9B2 ...	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Waga z akumulatorem	1,0 kg	
W wyposażeniu standardowym	... 904	
2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	
Wkład do L-BOXX 1/2, na urządzenie (2 608 438 079)	x	
Wkład do L-BOXX 1/2, na ładowarkę (2 608 438 031)	x	
L-BOXX 102 (2 608 438 691)	x	
Szybka ładowarka AL 1130 CV (2 607 225 134)	x	




Wyrzynarka akumulatorowa 14,4 V

GST 14,4 V-LI Professional

Najbardziej kompaktowa, profesjonalna wyrzynarka akumulatorowa 14,4 V

- ▶ Niezwykle kompaktowa wyrzynarka akumulatorowa o najkrótszej konstrukcji w swojej klasie (tylko 259 mm) zapewnia perfekcyjne manewrowanie narzędziem i doskonałe prowadzenie po linii krzywej, także w miejscach trudno dostępnych

Dane techniczne	... więcej na stronie 88		
Nr katalogowy	0 601 58J ...		
Napięcie akumulatora	14,4 V		
Prędkość skokowa bez obciążenia	2.500 min ⁻¹		
Głębokość cięcia w drewnie	90 mm		
Głębokość cięcia w metalu	8 mm		
Wysokość skoku	23 mm		
Waga z akumulatorem	2,3 kg		
W wyposażeniu standardowym	... 404	... 405	... 402
1 akumulator Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 033)	–	x	–
2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 033)	x	–	–
1 brzeszczot (T 123 X – Progressor for Metal)	x	x	x
1 brzeszczot (T 144 DP – Precision for Wood)	x	x	x
1 brzeszczot (T 244 D – Speed for Wood)	x	x	x
Karton	–	–	x
Opakowanie kartonowe (kompatybilność z systemem L-BOXX, w tym także wkładem do L-BOXX)	–	x	–
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	–	–
Wkład do L-BOXX, na urządzenie i ładowarkę (2 608 438 096)	x	x	–
Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	x	–
Wersja z samym narzędziem	–	–	x
Osłona przeciwdpryskowa (2 601 016 096)	x	x	x



Wyrzynarka akumulatorowa 18 V

GST 18 V-LI Professional

Najbardziej kompaktowa, profesjonalna wyrzynarka akumulatorowa 18 V

- ▶ Niezwykle kompaktowa wyrzynarka akumulatorowa o najkrótszej konstrukcji w swojej klasie (tylko 260 mm) zapewnia perfekcyjne manewrowanie narzędziem i doskonałe prowadzenie po linii krzywej, także w miejscach trudno dostępnych

Dane techniczne	... więcej na stronie 88		
Nr katalogowy	0 601 58J ...		
Napięcie akumulatora	18 V		
Prędkość skokowa bez obciążenia	2.700 min ⁻¹		
Głębokość cięcia w drewnie	90 mm		
Głębokość cięcia w metalu	8 mm		
Wysokość skoku	23 mm		
Waga z akumulatorem	2,4 kg		
W wyposażeniu standardowym	... 305	... 306	... 302
1 akumulator Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 038)	–	x	–
2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 038)	x	–	–
1 brzeszczot (T 123 X – Progressor for Metal)	x	x	x
1 brzeszczot (T 144 DP – Precision for Wood)	x	x	x
1 brzeszczot (T 244 D – Speed for Wood)	x	x	x
Karton	–	–	x
Opakowanie kartonowe (kompatybilność z systemem L-BOXX, w tym także wkładem do L-BOXX)	–	x	–
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	–	–
Wkład do L-BOXX, na urządzenie i ładowarkę (2 608 438 096)	x	x	–
Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	x	–
Wersja z samym narzędziem	–	–	x
Osłona przeciwdpryskowa (2 601 016 096)	x	x	x

