

Wiertarka udarowa

GSB 21-2 RE Professional

Najmocniejsza w swojej klasie – do najcięższych prac



- ▶ Wysokiej mocy silnik Bosch (1.100 W) o dużym momencie obrotowym umożliwia wykonanie dużych otworów (wiercenie, pracę z użyciem koronek wiertniczych oraz pił otwornic) oraz wkręcanie i mieszanie substancji
- ▶ Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni gwarantuje urządzeniu długą żywotność
- ▶ Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Anti-Rotation gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy, także przy najbardziej wymagających zastosowaniach

Pozostałe atuty

- ▶ Jednocześnieowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock umożliwia szybką wymianę osprzętu przy użyciu jednej ręki
- ▶ Nowa, bezpieczna rękojeść z innowacyjnym mocowaniem i miękką okładziną Softgrip gwarantuje pewne i bezpieczne trzymanie narzędzia



Dane techniczne	... więcej na stronie 110
Nr katalogowy	0 601 19C ...
Moc nominalna	1.100 W
Ø wiercenia w murze	24 / 16 mm
Ø wiercenia w drewnie	40 / 25 mm
Ø wiercenia w betonie	22 / 13 mm
W wyposażeniu standardowym	... 500
Walizka narzędziowa (2 605 438 524)	x
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 150)	x
Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)	x
Rękojeść dodatkowa (2 605 025 193)	x



Wiertarka udarowa

GSB 21-2 RCT Professional

Najmocniejsza w swojej klasie, z systemem Constant Electronic oraz Torque Control – do najbardziej wymagających zastosowań



- ▶ Wysokiej mocy silnik Bosch (1.300 W) o dużym momencie obrotowym umożliwia wykonanie dużych otworów, wiercenie, pracę z użyciem koronek wiertniczych oraz pił otwornic, wkręcanie i mieszanie substancji
- ▶ System Constant Electronic zapewnia komfort pracy: stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia
- ▶ System Torque Control zapewnia najwyższą precyzję: wstępny wybór momentu obrotowego umożliwia równomierne wkręcanie wkrętów

Pozostałe atuty

- ▶ Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni gwarantuje urządzeniu długą żywotność
- ▶ Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Anti-Rotation gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy, także przy najbardziej wymagających zastosowaniach



Dane techniczne	... więcej na stronie 110
Nr katalogowy	0 601 19C ...
Moc nominalna	1.300 W
Ø wiercenia w murze	24 / 16 mm
Ø wiercenia w drewnie	40 / 25 mm
Ø wiercenia w betonie	22 / 13 mm
W wyposażeniu standardowym	... 700
Walizka narzędziowa (2 605 438 524)	x
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 150)	x
Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)	x
Rękojeść dodatkowa (2 605 025 193)	x



Wiertarki udarowe

GSB 13 RE Professional

GSB 16 RE Professional



Dane techniczne	0 601 217 ...	0 601 14E ...
Moc nominalna	600 W	750 W
Moc wyjściowa	301 W	380 W
Moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	10,8 Nm	18,0 Nm
Nominalny moment obrotowy	1,8 Nm	2,3 Nm
Liczba ударов przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 44.800 min ⁻¹	0 – 47.600 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego	1/2" – 20 UNF	1/2" – 20 UNF
Zakres mocowania	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Ø wiercenia w betonie	13 mm	16 mm
Ø wiercenia w drewnie	25 mm	30 mm
Ø wiercenia w stali	10 mm	13 mm
Ø wiercenia w murze	15 mm	18 mm
Waga	1,8 kg	2,2 kg
W wyposażeniu standardowym	... 100	... 500
Walizka narzędziowa (2 605 438 524)	–	x
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 105)	x	–
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 149)	–	x
Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Rękojeść dodatkowa (1 612 025 024)	x	–
Rękojeść dodatkowa (2 605 025 190)	–	x

Wiertarki udarowe

GSB 19-2 RE Professional

GSB 19-2 REA Professional



Dane techniczne	0 601 17B ...	0 601 17C ...
Moc nominalna	850 W	900 W
Moc wyjściowa	430 W	455 W
Moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	36,0 / 15,5 Nm	36,0 / 15,5 Nm
Nominalny moment obrotowy	5,2 / 2,0 Nm	5,7 / 2,2 Nm
Liczba ударов przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 17.000 / 51.000 min ⁻¹	0 – 17.000 / 51.000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹	0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego	1/2" – 20 UNF	1/2" – 20 UNF
Zakres mocowania	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Ø wiercenia w betonie	18 / 13 mm	18 / 13 mm
Ø wiercenia w drewnie	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Ø wiercenia w stali	13 / 8 mm	13 / 8 mm
Ø wiercenia w murze	20 / 15 mm	20 / 15 mm
Waga	2,6 kg	3,2 kg
W wyposażeniu standardowym	... 500	... 500
Walizka narzędziowa (2 605 438 524)	x	x
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 149)	x	x
Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Rękojeść dodatkowa (2 605 025 190)	x	x