

Rodzaje wkrętów

Zalecenia dot. stosowania			Wkrętarki z ogranicznikiem głębokości		
Rodzaj wkrętu	Materiał	Zakres stosowania	GSR 6-25 TE Professional	GSR 6-45 TE Professional	GSR 6-60 TE Professional
Wkręty samogwintujące (z końcówką gwintowaną, nawiercającą lub typu S)	Płyta gipsowo-kartonowa, drewno na drewnianych lub metalowych konstrukcjach wspornikowych	Tynkarstwo Modernizacja wnętrz Budowa domów Sztukatorstwo	++	++	++
Wkręty do płyt wiórowych (z ostrą krawędzią)	Drewno, płyty wiórowe	Modernizacja wnętrz Budowa domów Stolarstwo	++	+	+
Wkręty samowierjące ze skrzydełkami (teksy)	Drewno/metal	Montaż nadwozi samochodowych Bramy garażowe	+	++	+++
Wkręty z uszczelką (z końcówką gwintowaną, nawiercającą)	Pokrycia dachowe, licówki elewacyjne na konstrukcjach drewnianych lub metalowych	Pokrycia dachów i ścian Dekarstwo Elewacje	++	+	+
Wkręty samowierjące	Metal	Ślusarstwo Montaż pojazdów Budowle halowe	++	+	+

- +++ doskonałe
- ++ optymalne
- + można stosować

* Z dodatkowym ogranicznikiem głębokości T9 (2 607 002 586)

Wkrętarka udarowa

GDS 18 E Professional

Wszechstronne urządzenie umożliwiające energiczne wkręcanie


- Idealne do montażu kół samochodów osobowych, do budowy rusztowań i regałów, do zastosowań w warsztatach i zakładach serwisowych oraz do bezpośredniego wkręcania w beton i drewnie
- Komfortowa obsługa – miękka okładzina Softgrip oraz dogodnie umieszczony środek ciężkości dzięki zastosowaniu rękojeści środkowej
- Wyjątkowo wytrzymałe dzięki metalowej obudowie mechanizmu udarowego

Pozostałe atuty

- Dokładna praca dzięki wstępnemu wyborowi prędkości obrotowej
- Obroty w prawo/lewo umożliwiają wkręcanie i wykręcanie wkrętów
- Łatwa wymiana osprzętu
- Praktyczny hak do zamocowania



Dane techniczne	... więcej na stronie 136
Nr katalogowy	0 601 444 ...
Moc nominalna	500 W
Ø wkrętów	M 18
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	160 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	250 Nm
System montażu narzędzi	zewnętrzny czworokątny 1/2"
W wyposażeniu standardowym	... 000
-	-



Wkrętarka udarowa

GDS 24 Professional

Wydajne urządzenie do prac w przemyśle budowy maszyn


- Do montażu kół samochodów ciężarowych, wykonywania połączeń śrubowych przy konstrukcjach stalowych i budowie maszyn oraz przy instalowaniu kotłów i układaniu rurociągów
- Rękojeść dodatkowa z talerzem oporowym montowana jest w dwóch pozycjach, zapewniając wygodną obsługę
- Zaczepek do podwieszania wkrętarki w czasie pracy

Pozostałe atuty

- Wpustowy mechanizm udarowy V charakteryzuje się małym wstecznym momentem obrotowym i długim okresem użytkowania
- Duża wydajność udarowa przy niskiej wadze urządzenia
- Obroty w prawo/lewo umożliwiają wkręcanie i wykręcanie wkrętów
- Drażki skrótnie (w wyposażeniu dodatkowym) zapewniają utrzymanie wymaganego momentu obrotowego
- Łatwa wymiana narzędzi



Dane techniczne	... więcej na stronie 136
Nr katalogowy	0 601 434 ...
Moc nominalna	800 W
Ø wkrętów	maks. M 24
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	300 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	600 Nm
System montażu narzędzi	zewnętrzny czworokątny 3/4"
W wyposażeniu standardowym	... 108
Zaczepek (nr ET 3 601 310 013)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 075)	x



Nr ET = nr katalogowy części zamiennej