



Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus

GBH 2-28 DV Professional

- Najmocniejszy w swojej klasie
- ▶ Najszybsze tempo wiercenia i najwyższa wydajność dłutowania w tej klasie urządzeń
 - ▶ O 25% dłuższa żywotność niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy i większa ekonomiczność
 - ▶ O 27% niższy poziom drgań niż w poprzednim modelu dzięki aktywnemu systemowi tłumienia drgań
- Pozostałe atuty
- ▶ Blokada obrotów do dłutowania
 - ▶ Tulejka kulkowa zapobiega zerwaniu kabla
 - ▶ Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo)
 - ▶ Sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i urządzenie
 - ▶ Obroty w prawo/lewo umożliwiają wyjęcie zakleszczonego wiertła

Dane techniczne	... więcej na stronie 146
Nr katalogowy	0 611 267 ...
Moc nominalna	850 W
Maks. energia udu	3,2 J
Liczba uduów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 4.000 min ⁻¹
Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 – 28 mm
Wartość drgań (wiercenie/dłutowanie)	11,0/11,0 m/s²
Waga	2,9 kg
W wyposażeniu standardowym	... 101
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Wkład do walizki systemowej L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 037)	x
Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 141)	x





Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus

GBH 2-28 DFV Professional

- Najmocniejszy w swojej klasie
- ▶ Najszybsze tempo wiercenia i najwyższa wydajność dłutowania w tej klasie urządzeń
 - ▶ O 25% dłuższa żywotność niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy i większa ekonomiczność
 - ▶ O 27% niższy poziom drgań niż w poprzednim modelu dzięki aktywnemu systemowi tłumienia drgań
- Pozostałe atuty
- ▶ Wymienny uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę osprzętu: np. wiertła SDS-plus na wiertła cylindryczne do wiercenia bez udu w drewnie i metalu

Dane techniczne	... więcej na stronie 146
Nr katalogowy	0 611 267 ...
Moc nominalna	850 W
Maks. energia udu	3,2 J
Liczba uduów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 4.000 min ⁻¹
Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 – 28 mm
Wartość drgań (wiercenie/dłutowanie)	11,0/11,0 m/s²
Waga	3,1 kg
W wyposażeniu standardowym	... 201
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Wkład do walizki systemowej L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 037)	x
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212)	x
Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)	x
Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 141)	x





Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus

GBH 3-28 DRE Professional

- Maksymalna moc przy niższych drganiach
- ▶ Szybkie tempo wiercenia i 20% większa wydajność dłutowania niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy
 - ▶ Niski poziom drgań (zaledwie 13 m/s²) dzięki systemowi Bosch Vibration Control, który zapewnia większy komfort pracy
 - ▶ Wyważenie urządzenia dzięki konstrukcji L zapewnia bardziej komfortową pracę
- Pozostałe atuty
- ▶ Blokada obrotów do dłutowania
 - ▶ Tulejka kulkowa zapobiega zerwaniu kabla
 - ▶ Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo)
 - ▶ Blokada udu do wiercenia w drewnie i metalu

Dane techniczne	... więcej na stronie 146
Nr katalogowy	0 611 23A ...
Moc nominalna	800 W
Maks. energia udu	3,1 J
Liczba uduów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 4.000 min ⁻¹
Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 – 28 mm
Wartość drgań (wiercenie/dłutowanie)	14,5/10,0 m/s²
W wyposażeniu standardowym	... 000
Walizka narzędziowa (2 605 438 651)	x
Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 191)	x



Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus

GBH 3-28 DFR Professional

- Maksymalna moc przy niższych drganiach
- ▶ Szybkie tempo wiercenia i 20% większa wydajność dłutowania niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy
 - ▶ Niski poziom drgań (zaledwie 12 m/s²) dzięki systemowi Bosch Vibration Control, który zapewnia większy komfort pracy
 - ▶ Wymienny uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę osprzętu: np. wiertła SDS-plus na wiertła cylindryczne do wiercenia bez udu w drewnie i metalu
- Pozostałe atuty
- ▶ Równomierny rozkład wagi dzięki konstrukcji typu L zwiększa wygodę użytkowania

Dane techniczne	... więcej na stronie 146
Nr katalogowy	0 611 24A ...
Moc nominalna	800 W
Maks. energia udu	3,1 J
Liczba uduów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 4.000 min ⁻¹
Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 – 28 mm
Wartość drgań (wiercenie/dłutowanie)	13,0/9,5 m/s²
W wyposażeniu standardowym	... 000
Walizka narzędziowa (2 605 438 651)	x
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212)	x
Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)	x
Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 191)	x

