

Młoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-max

	GBH 5-40 DCE Professional	GBH 7-46 DE Professional
		
Dane techniczne	0 611 264 ...	0 611 263 ...
Moc nominalna	1.150 W	1.350 W
Maks. energia uderu	8,8 J	9,3 J
Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej	1.500 – 3.050 min ⁻¹	1.375 – 2.800 min ⁻¹
Nominalna prędkość obrotowa	170 – 340 min ⁻¹	145 – 280 min ⁻¹
Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie	12 – 40 mm	12 – 45 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	18 – 32 mm	25 – 40 mm
Ø wiercenia wiertłami przebiciowymi w betonie	45 – 55 mm	45 – 80 mm
Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie	40 – 90 mm	40 – 150 mm
Wartość drgań (wiercenie/dłutowanie)	10,5/7,5 m/s ²	21,0/15,0 m/s ²
Waga	6,8 kg	8,2 kg
W wyposażeniu standardowym	... 000	... 708
Smar w tubie (nr ET 1 615 430 010)	x	x
Walizka narzędziowa	x	–
Walizka narzędziowa (2 605 438 396)	–	x
Sukno maszynowe	x	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 103)	–	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 117)	x	–

Młoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-max

	GBH 8-45 DV Professional	GBH 11 DE Professional
		
Dane techniczne	0 611 265 ...	0 611 245 ...
Moc nominalna	1.500 W	1.500 W
Maks. energia uderu	12,5 J	14,2 J
Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej	1.380 – 2.760 min ⁻¹	1.100 – 2.250 min ⁻¹
Wartość drgań (wiercenie/dłutowanie)	8,0/7,0 m/s ²	24,0/15,0 m/s ²
Waga	8,9 kg	11,1 kg
Nominalna prędkość obrotowa	0 – 305 min ⁻¹	120 – 250 min ⁻¹
Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie	12 – 45 mm	12 – 52 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	20 – 40 mm	30 – 52 mm
Ø wiercenia wiertłami przebiciowymi w betonie	80 mm	45 – 80 mm
Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie	125 mm	40 – 150 mm
W wyposażeniu standardowym	... 000	... 708
Smar w tubie (nr ET 1 615 430 010)	x	x
Walizka narzędziowa	x	–
Walizka narzędziowa (2 605 438 322)	–	x
Sukno maszynowe	–	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 086)	–	x
Rękojeść dodatkowa (nr ET 1 612 025 004)	x	–

Młot udarowy z uchwytem SDS-max

GSH 5 CE Professional

Niezwykła moc przy drganiach niższych o 40%



- ▶ Wysoka wydajność usuwania urobku dzięki energii uderu 8,3 J
- ▶ System tłumienia drgań Vibration Control zapewnia komfortową pracę, także podczas czasochłonnych zastosowań
- ▶ Długa żywotność nawet przy największych obciążeniach

Pozostałe atuty

- ▶ Opatentowane pokrętko nastawcze pozwala na elastyczne dopasowanie liczby uderów, a tym samym optymalną wydajność
- ▶ Opatentowana blokada włącznika zapewnia wygodę podczas dłutowania
- ▶ System Vario-Lock: 12 pozycji, w których można zablokować dłuto, celem najlepszego wykorzystania narzędzia



Dane techniczne	... więcej na stronie 160
Nr katalogowy	0 611 321 ...
Moc nominalna	1.150 W
Maks. energia uderu	8,3 J
Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej	1.300 – 2.900 min ⁻¹
Wartość drgań (dłutowanie)	11,0 m/s ²
Waga	6,2 kg
W wyposażeniu standardowym	... 000
Smar w tubie (nr ET 1 615 430 010)	x
Walizka narzędziowa	x
Sukno maszynowe	x
Szpicał 400 mm (2 608 690 103)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 142)	x



Młot udarowy z uchwytem SDS-max

GSH 11 E Professional

Specjalista do kucia i prac wyburzeniowych

- ▶ Ekstremalna energia uderu 16,8 J zapewnia dużą wydajność pracy
- ▶ Niski poziom drgań
- ▶ Nieduża siła nacisku zapewnia niemęczącą pracę

Pozostałe atuty

- ▶ Wskaźnik serwisowy
- ▶ Uchwyt narzędziowy SDS-max z wbudowaną izolacją przeciwpływową
- ▶ Możliwość ustawienia dłuta w 12 pozycjach
- ▶ Obrotowa rękojeść dodatkowa z możliwością przestawiania wokół osi urządzenia
- ▶ Rękojeść z okładziną piankową
- ▶ Szeroki włącznik przesuwny umożliwia wygodne włączanie i wyłączanie
- ▶ Pojemna walizka narzędziowa



Dane techniczne	... więcej na stronie 160
Nr katalogowy	0 611 316 ...
Moc nominalna	1.500 W
Maks. energia uderu	16,8 J
Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej	900 – 1.890 min ⁻¹
Wartość drgań (dłutowanie)	18,5 m/s ²
Waga	10,1 kg
W wyposażeniu standardowym	... 708
Smar w tubie (nr ET 1 615 430 010)	x
Dłuto płaskie 400 x 25 mm (1 618 600 202)	x
Walizka narzędziowa (2 605 438 297)	x
Sukno maszynowe	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 076)	x

