

Osprzęt do pił otwornic Progressor

Właściwości produktu		Informacje dot. zamawiania				
		Długość całkowita mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe
		Kod EAN 3165140...				
	Adapter Power Change z uchwytem sześciokątnym 8 mm. Z wiertłem centrującym HSS-G. Do pił otwornic o średnicy 14-152 mm	-	2 608 584 674	PC1b	1	1
					262668	
	Adapter Power Change z uchwytem SDS-plus. Z wiertłem centrującym HSS-G. Do pił otwornic o średnicy 14-152 mm	-	2 608 584 675	PC1b	1	1
					262675	
	Wiertło centrujące HSS-G do otwornic o średnicy cięcia <46 mm z uchwytem sześciokątnym 1/4", kąt wierzchołkowy 135°, szlif krzyżowy	80	2 608 584 676	PC1d	1	1
					279918	
	Wiertło centrujące HSS-Co do otwornic o średnicy cięcia <46 mm z uchwytem sześciokątnym 1/4", kąt wierzchołkowy 135°, szlif krzyżowy	80	2 608 584 677	PC1d	1	1
					279925	
	Wiertło centrujące HSS-Co do otwornic o średnicy cięcia <60 mm z uchwytem sześciokątnym 1/4", kąt wierzchołkowy 135°, szlif krzyżowy	120	2 608 584 843	C1b	1	1
					414609	

Opcjonalny osprzęt do wszystkich pił otwornic znajduje się na stronie 154–155.
Odpowiednia otwornica do każdego z zastosowań, patrz strona 153.
Zalecana prędkość obrotowa jest podana na stronie 156.