

Piły otwornice Endurance for MultiConstruction



Właściwości produktu	Średnica mm	Ilość ostrzy	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
71	4	2 608 584 765	PC1b	1	1	375801	
74	4	2 608 584 766	PC1b	1	1	375818	
76	4	2 608 584 767	PC1b	1	1	375825	
80	4	2 608 584 768	PC1b	1	1	375832	
85	4	2 608 584 769	PC1b	1	1	375849	
90	4	2 608 584 770	PC1b	1	1	375856	
105	5	2 608 584 771	PC1b	1	1	375863	

Osprzęt do pił otwornic Multi Construction



Właściwości produktu	Długość całkowita mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Zestaw z walizką na piły otwornice, pusty do samodzielnego uzupełnienia zestawu pił otwornic Multi Construction	-	2 605 438 649	U0	1	1	462563

Adapter Power Change
z uchwytem sześciokątnym 8 mm z wiertłem centrującym z węglików spiekanych (HM).
Do pił otwornic Ø 19-159 mm.



-	2 608 584 772	PC1b	1	1	375870
---	---------------	------	---	---	--------



Adapter Power Change
z uchwytem SDS-plus i wiertłem centrującym z węglików spiekanych (HM). Do pił otwornic Ø 19-159 mm.

-	2 608 584 773	PC1b	1	1	375887
---	---------------	------	---	---	--------

Wiertło centrujące z węglików spiekanych do otwornic o średnicy cięcia <60 mm
z chwytem sześciokątnym 1/4", ostrze wiertła 118°. Szlifowane diamentowo płytki ostrzowe z węglików spiekanych ze specjalnym szlifem zapewniającym wielozadaniowość



120	2 608 584 777	PC1d	1	1	375924
-----	---------------	------	---	---	--------

Wiertło centrujące HSS-Co do otwornic o średnicy cięcia <60 mm
z chwytem sześciokątnym 1/4", kąt wierzchołkowy 135°, szlif krzyżowy



120	2 608 584 843	C1b	1	1	414609
-----	---------------	-----	---	---	--------

Opcjonalny osprzęt do wszystkich pił otwornic znajduje się na stronie 154–155.
Odpowiednia otwornica do każdego z zastosowań, patrz strona 153.
Zalecana prędkość obrotowa jest podana na stronie 156.