

Osprzęt do pił otwornic Speed for Multi Construction

Właściwości produktu	Informacje dot. zamawiania					
	Długość całkowita mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...



Adapter Power Change
z uchwytem sześciokątnym 8 mm z wiertłem centrującym z węglików spiekanych (HM).
Do pił otwornic Ø 19-159 mm.

-	2 608 584 772	PC1b	1	1	375870
---	----------------------	------	---	---	--------



Adapter Power Change
z uchwytem SDS-plus i wiertłem centrującym z węglików spiekanych (HM). Do pił otwornic Ø 19-159 mm.

-	2 608 584 773	PC1b	1	1	375887
---	----------------------	------	---	---	--------



Wiertło centrujące z węglików spiekanych do otwornic o średnicy cięcia <60 mm
z chwytem sześciokątnym 1/4", ostrze wiertła 118°. Szlifowane diamentowo płytki ostrzowe z
węglików spiekanych ze specjalnym szlifem zapewniającym wielozadaniowość

120	2 608 584 777	PC1d	1	1	375924
-----	----------------------	------	---	---	--------



Wiertło centrujące HSS-Co do otwornic o średnicy cięcia <60 mm
z chwytem sześciokątnym 1/4", kąt wierzchołkowy 135°, szlif krzyżowy

120	2 608 584 843	C1b	1	1	414609
-----	----------------------	-----	---	---	--------

Opcjonalny osprzęt do wszystkich pił otwornic znajduje się na stronie 154–155.
Odpowiednia otwornica do każdego z zastosowań, patrz strona 153.
Zalecana prędkość obrotowa jest podana na stronie 156.