

Brzeszczoty do wyrzynarek – Flexible for Metal

odporny na złamania i trwały

flexible for Metal

Blachy, blachy perforowane [mm]	Rury, profile: zamknięte [mm]	Rury, profile: otwarte [mm]	Aluminium [mm]	Materiały wielowarstwowe [mm]	Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym / żywice epoksydowe [mm]	Długość całkowita [mm]	Podziałka zębów [mm]	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu							Informacje dot. zamawiania					



T 118 EOF



BIM, faliste, frezowane

Cienkie blachy, blachy perforowane (1,5-4 mm), szczególnie do cięć krzywoliniowych

1,5-4	-	-	-	-	-	83	1,5	2 608 636 231	C1b	3	1	264402
								2 608 634 237	C1b	5	1	091893



T 118 BF



BIM, faliste, frezowane

Blachy średniogrubość, blachy perforowane (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	-	-	-	92	1,9-2,3	2 608 636 232	C1b	3	10	264419
								2 608 634 503	C1b	5	10	007603
								2 608 634 992	P1a	25	1	127752
								2 608 634 586	C1a	100	1	009751



T 318 BF



BIM, zęby rozwarte, frezowane

Średniej grubości blachy, blachy perforowane (2,5-6 mm), materiały wielowarstwowe (<65 mm), rury i profile otwarte, także aluminiowe (średnica <65 mm), tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym / żywice epoksydowe (<65 mm)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,8	2 608 636 233	C1b	3	1	264426
								2 608 634 242	C1b	5	1	091930