

Brzeszczoty do wyrzynarek – Special for Fiber and Plaster

Materiały włókniste i mat. zaw. cement

special for FiberPlaster

Płyta gipsowo-kartonowa	Beton komórkowy [mm]	Cement włóknisty [mm]	Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym / żywice epoksydowe [mm]	Długość całkowita [mm]	Podziałka zębów [mm]	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu					Informacje dot. zamawiania					



T 341 HM



Z węglkami spiekanyymi, zęby rozwarte

Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym / żywice epoksydowe (5-50 mm), płyty gipsowo-kartonowe, płyty pilśniowe cementowe (<80 mm)


5-80	<80	5-80	5-50	132	4,3	2 608 633 H06	C1b	1	1	264297
						2 608 633 176	C1b	3	1	109765

Brzeszczoty do wyrzynarek – Special for Ceramics

do materiałów ceramicznych

special for Ceramics

Glazura ceramiczna [mm]	Długość całkowita [mm]	Podziałka zębów [mm]	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu					Informacje dot. zamawiania		




T 130 RIFF



Powlekane węglkami spiekanyymi, ziarnistość 30

Do miękkiej glazury, żeliwa (5-15 mm), do cięć zgrubnych

5-15	83	-	2 608 633 R06	C1b	1	1	266185
			2 608 633 104	C1b	3	1	035286



T 150 RIFF



Powlekane węglkami spiekanyymi, ziarnistość 50

Do miękkiej glazury, żeliwa (5-10 mm), dokładne cięcie bez wysiłku

5-10	83	-	2 608 633 R07	C1b	1	1	266192
			2 608 633 105	C1b	3	1	035293