

Brzeszczoty do pił szablanych – Flexible for Metal

elastyczne, odporne na złamanie

flexible for Metal

Blachy, cienkie [mm]	Blachy, grube [mm]	Profile, rury: zamknięte [mm]	Profile, rury: otwarte [mm]	Profile, rury: lite [mm]	Podziałka zębów [mm] / TPI	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu						Informacje dot. zamawiania					

**S 1122 AF**

BIM, faliste, frezowane

Cienkie blachy (0,7-3 mm), cienkie rury/profile (średnica <175 mm), dokładne cięcie bez wysiłku, elastyczne cięcie blisko powierzchni

0,7-3	-	<175	<175	-	1 / 24	225 x 19 x 0,9	2 608 656 018	C1c	5	5	093545
-------	---	------	------	---	--------	-------------------	---------------	-----	---	---	--------

**S 922 EF**

BIM, zęby rozwarte, frezowane

Cienkie blachy (1,5-4 mm), rury/profile (średnica <100 mm)

1,5-4	-	<100	<100	-	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	2 608 656 038	C1c	2	5	093408
							2 608 656 015	C1c	5	5	093514
							2 608 657 551	P1a	25	1	515191
							2 608 656 028	COa	100	1	206112

**S 1122 EF**

BIM, zęby rozwarte, frezowane

Cienkie blachy (1,5-4 mm), rury/profile (średnica <175 mm), elastyczne cięcie blisko powierzchni

1,5-4	-	<175	<175	-	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	2 608 656 042	C1c	2	5	093446
							2 608 656 020	C1c	5	5	093569
							2 608 657 553	P1a	25	1	515207

**S 922 BF**

BIM, zęby rozwarte, frezowane

Grube blachy (3-8 mm), masywne rury/profile (średnica <100 mm), szybkie cięcie

-	3-8	<100	<100	<100	1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	2 608 656 037	C1c	2	5	093392
							2 608 656 014	C1c	5	5	093507
							2 608 657 550	P1a	25	1	515184
							2 608 656 027	COa	100	1	206105

• Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)



Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.