

Brzeszczoty do pił szablanych – Flexible for Wood and Metal

elastyczne, odporne na złamanie

flexible  Wood+Metal

Drewno z gwoździami/ metałem [mm]	Palety [mm]	Drewno, płyty wiórowe [mm]	Blachy, rury, profile [mm]	Tworzywa sztuczne: Rury, Profile [mm]	Tworzywo wzmocnione włókłem szklanym / żywice epoksydowe [mm]	Podziałka zębów [mm] / TPi	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu							Informacje dot. zamawiania					



S 922 VF




BIM, zęby rozwarte, frezowane

Drewno z gwoździami/metałem (<100 mm), blachy metalowe, rury, profile aluminiowe (3-10 mm), tworzywo wzmocnione włókłem szklanym (GFK) i żywice epoksydowe (<100 mm)

<100	-	-	3-10	-	<100	1,8-2,6 / 10-14	150 x 19 x 0,9	2 608 656 040	C1c	2	5	093422
								2 608 656 017	C1c	5	5	093538
								2 608 657 558	P1a	25	1	515269



S 1122 VF




BIM, zęby rozwarte, frezowane

Drewno z gwoździami/metałem (<175 mm), blachy metalowe, profile aluminiowe (3-10 mm), tworzywo wzmocnione włókłem szklanym (GFK) i żywice epoksydowe (<175 mm), elastyczne cięcie blisko powierzchni

<175	-	-	3-10	-	<175	1,8-2,6 / 10-14	225 x 19 x 0,9	2 608 654 981	C1c	5	5	079365
								2 608 657 559	P1a	25	1	515276



S 1222 VF



BIM, zęby rozwarte, frezowane

Drewno z gwoździami/metałem (<250 mm), blachy metalowe, profile aluminiowe (3-10 mm), tworzywo wzmocnione włókłem szklanym (GFK) i żywice epoksydowe (<250 mm), elastyczne cięcie blisko powierzchni

<250	-	-	3-10	-	<250	1,8-2,6 / 10-14	300 x 19 x 0,9	2 608 656 043	C1c	2	5	093453
								2 608 656 022	C1c	5	5	093583

Brzeszczoty do pił szablanych – Progressor for Wood and Metal

uniwersalne, do szybkich cięć

PROGRESSOR  Wood+Metal

S 3456 XF



BIM, zęby rozwarte, frezowane

Drewno z gwoździami/metałem, płyty wiórowe (<150 mm), blachy metalowe, profile aluminiowe (3-18 mm), tworzywo wzmocnione włókłem szklanym (GFK) i żywice epoksydowe (<150 mm)

<150	-	<150	3-18	<150	<150	2,1-4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	2 608 654 405	C1c	2	5	169592
								2 608 654 406	C1c	5	5	169608
								2 608 657 938	P1a	25	1	695411
								2 608 654 418	C0a	100	1	184830

• Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)



Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.