

Brzeszczoty do pił szablanych – Progressor for Wood

uniwersalne, także cięcie sklejek i tworzyw sztucznych

PROGRESSOR 

Drewno nieobrobione, bez gwoździ [mm]	Płyty [mm]	Wycięcie, ściana drewniana [mm]	Świeże drewno, przycinka gałęzi [mm]	Tworzywo sztuczne [mm]	Podziałka zębów [mm] / TPI	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu						Informacje dot. zamawiania					



S 2345 X




HCS, zęby rozwarte, szlifowane

Drewno konstrukcyjne (<150 mm), płyty: wiórowe, MDF (6-60 mm), sklejka, tworzywa sztuczne (<150 mm), boazeria (<150 mm) Komfortowe, precyzyjne cięcie

-	<150	6-60	<150	-	<150	2,5-4,3 / 6-10	200 x 19 x 1,25	2 608 654 403	C1c	2	5	169578
								2 608 654 404	C1c	5	5	169585
								2 608 650 463	P1a	25	1	515313
								2 608 654 417	C0a	100	1	184823

Brzeszczoty do pił szablanych – Top for Wood

ostre, szybkie, wydajne

top 

S 644 D



HCS, zęby rozwarte, szlifowane

Drewno konstrukcyjne (<100 mm), boazeria (<100 mm), płyty: wiórowe, MDF (6-60 mm), sklejka, tworzywa sztuczne (<100 mm), szczególnie do cięć wglębnych

-	<100	6-60	<100	-	<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 650 614	C1c	2	5	007689
								2 608 650 673	C1c	5	5	016025
								2 608 650 464	P1a	25	1	515320
								2 608 650 551	C0a	100	1	205689



S 1531 L



HCS, zęby rozwarte, szlifowane

Drewno masywne, bez gwoździ (<190 mm), drewno świeże, cięcie gałęzi (ø <190 mm), drewno opałowe (ø <190 mm)

<190	-	-	-	<190	-	5 / 5	240 x 19 x 1,5	2 608 650 613	C1c	2	5	007672
								2 608 650 676	C1c	5	5	016056
								2 608 650 465	P1a	25	1	515337
								2 608 650 698	C0a	100	1	205733



S 1542 K



HCS, zęby rozwarte, szlifowane

Drewno opałowe, drewno wilgotne (średnica <190 mm)

<190	-	-	-	-	-	8,5 / 3	240 x 19 x 1,5	2 608 650 681	C1c	2	5	016773
								2 608 650 682	C1c	5	5	016087
								2 608 653 065	P1a	25	1	695329

 Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

 Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.