

Brzeszczoty do pił szablanych – Special for Fiber and Plaster

Materiały włókniste i mat. zaw. cement

special for FiberPlaster

Płyta gipsowo-kartonowa [mm]	Cement włóknisty [mm]	Beton komórkowy [mm]	Cegła, czerwona [mm]	Rury stalowe [mm]	Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym / żywice epoksydowe [mm]	Podziałka zębów [mm] / TPI	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu							Informacje dot. zamawiania					



S 1241 HM



Z węglkami spiekanyymi, zęby rozwarte, szlifowane

Beton komórkowy, cegła ceramiczna (czerwona), cement włóknisty (<250 mm), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym (GFK) i żywice epoksydowe (<150 mm), do materiałów abrazyjnych

-	<250	<250	<250	-	<150	8,5 / 3	300 x 22 x 1,5	2 608 650 972	C1c	2	1	109796
---	------	------	------	---	------	---------	----------------	---------------	-----	---	---	--------



S 2041 HM



Z węglkami spiekanyymi, zęby rozwarte, szlifowane

Beton komórkowy, cegła ceramiczna (czerwona), cement włóknisty (<350 mm), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym (GFK) i żywice epoksydowe (<150 mm), do materiałów abrazyjnych

-	<350	<350	<350	-	<150	12,7 / 2	400 x 22 x 1,5	2 608 650 975	C1c	2	1	091961
---	------	------	------	---	------	----------	----------------	---------------	-----	---	---	--------


Brzeszczoty do pił szablanych – Special for Cast and Brick

Rury stalowe, cegła, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym/żywice epoksydowe

special for CastBrick



S 1130 RIFF



Powlekany węglkami spiekanyymi, ziarnistość 30

Rury stalowe (średnica =175 mm), cegła ceramiczna, czerwona (<175 mm), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym (GFK) i żywice epoksydowe (<175 mm)

-	-	-	<175	<=175	<175	-	225 x 19 x 1,5	2 608 650 969	C1c	2	1	109802
---	---	---	------	-------	------	---	----------------	---------------	-----	---	---	--------

