



Wideo

lightseries

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GSR 10,8-2-LI Professional

Najmniejsza konstrukcja w tej klasie urządzeń

- Tylko 169 mm długości w narzędziu tej klasy zapewnia optymalne manewrowanie narzędziem, przede wszystkim przy wierceniu i wkręcaniu w miejscach trudno dostępnych lub w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia w górze
- Profesjonalna wydajność: przekładnia 2-biegowa gwarantuje moment obrotowy 30 Nm podczas wiercenia (do 19 mm) oraz wkręcania (do 7 mm)
- Pełnowymiarowy uchwyt wiertarski 10 mm z systemem Auto-Lock



Wideo

lightseries

Wkrętarka akumulatorowa GSR 10,8-LI Professional

Najmniejsza konstrukcja w tej klasie urządzeń

- Tylko 143 mm długości przy klasie napięcia 10,8 V zapewnia optymalne manewrowanie narzędziem, przede wszystkim przy wkręcaniu w miejscach trudno dostępnych
- Profesjonalna wydajność: przekładnia 2-biegowa gwarantuje moment obrotowy 30 Nm podczas wkręcania (do 7 mm)
- Uchwyt uniwersalny 1/4" z blokadą do mocowania wszystkich popularnych końcówek wkręcających i wiertel



Dane techniczne	GSR 10,8-2-LI Professional		GSR 10,8-LI Professional	
Nr katalogowy	0 601 868 ...		0 601 992 ...	
Napięcie akumulatora	10,8 V		10,8 V	
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	15 Nm		15 Nm	
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	30 Nm		30 Nm	
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 – 400 / 1.300 min ⁻¹		0 – 400 / 1.300 min ⁻¹	
Maks. Ø wkrętów	7 mm		7 mm	
Maks. Ø wiercenia w drewnie	19 mm		19 mm	
Waga z akumulatorem	0,95 kg		0,8 kg	
W wyposażeniu standardowym	... 107	... 109	... 909	... 90B
2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	x	x	–
2 akumulatory Li-Ion 1,5 Ah (1 600 Z00 02W)	x	–	–	–
Szybka ładowarka AL 1130 CV	x	x	x	–
Karton	x	–	–	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	x	x	–
Wersja z samym narzędziem (bez akumulatora/ładowarki)	–	–	–	–