


### NOWOŚĆ! Optymalna kontrola dzięki funkcji Bosch Electronic Rotation Control (ERC)

Innowacyjna funkcja Electronic Rotation Control (ERC) zapewnia pełną kontrolę nad urządzeniem. Wbudowany czujnik rozpoznaje moment nagłego zablokowania narzędzia i natychmiast je wyłącza. Nowa rękojeść dodatkowa z profilem falistym oraz prostym mechanizmem blokowania jest łatwa w montażu i demontażu oraz gwarantuje bezpieczeństwo pracy.



**NOWOŚĆ!** Electronic Rotation Control (ERC)  
Innowacyjna rękojeść dodatkowa

### Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 36 VE-2-LI Professional

Szybsza praca przy wymagających zastosowaniach – z funkcją wiercenia udarowego

- ▶ Ekstremalna wydajność: 100 Nm do najcięższych zadań związanych z wkręcaniem i wierceniem w drewnie i metalu oraz do wiercenia udarowego w murze do 20 mm
- ▶ Ponad 50% dłuższy czas pracy dzięki zastosowaniu nowego akumulatora Bosch CoolPack o pojemności 4,0 Ah (w por. do 36 V/2,6 Ah)
- ▶ Optymalna kontrola nad urządzeniem dzięki innowacyjnej funkcji Electronic Rotation Control (ERC), która rozpoznaje nagłe zablokowanie narzędzia i wyłącza je



Wideo

robustseries

| Dane techniczne                                 | GSB 36 VE-2-LI Professional       |         |         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| Nr katalogowy                                   | 0 601 9C1 ...                     |         |         |
| Napięcie akumulatora                            | 36 V                              |         |         |
| Maks. moment obrotowy (wkr. twarde/miękkie)     | 100 / 60 Nm                       |         |         |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) | 0 – 420 / 1.800 min <sup>-1</sup> |         |         |
| Maks. Ø wkrętów                                 | 12 mm                             |         |         |
| Maks. Ø wiercenia w murze                       | 20 mm                             |         |         |
| Waga z akumulatorem                             | 2,8 kg (2,0 Ah) / 3,4 kg (4,0 Ah) |         |         |
| W wyposażeniu standardowym                      | ... 100                           | ... 102 | ... 101 |
| 2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 03C)     | x                                 | –       | –       |
| 2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah (1600Z0003B)        | –                                 | –       | x       |
| Szybka ładowarka AL 3640 CV (2 607 225 100)     | x                                 | –       | x       |
| L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)                      | –                                 | x       | –       |
| L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)                      | x                                 | –       | x       |
| Wersja z samym narzędziem                       | –                                 | x       | –       |
| Rękojeść dodatkowa (nr ET 2 609 199 583)        | x                                 | x       | x       |

