

„Akumulatorowa pilarka tarczowa przekonuje niską wagą i ergonomią, m.in. zróżnicowaną strukturą powierzchni.”

„Starannie wyważona wyrzynarka doskonale leży w dłoni, a zwarta konstrukcja zapewnia bezpieczną pracę.”

Uzasadnienie jury



red dot award 2014
winner



Wideo

NOWOŚĆ! Akumulatorowa pilarka tarczowa GKS 10,8 V-LI Professional

Najmniejsza, profesjonalna piła uniwersalna

- ▶ Najbardziej zwarta konstrukcja w tej klasie zapewnia wygodę manewrowania i elastyczność stosowania narzędzia do pracy w drewnie
- ▶ Doskonała ergonomia: mały obwód rękojeści i niska waga (jedynie 1,4 kg) zwiększają komfort pracy
- ▶ Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora informuje użytkownika o dostępnych rezerwach energii

Dane techniczne	NOWOŚĆ! GKS 10,8 V-LI Professional
Nr katalogowy	0 601 6A1 ...
Napięcie akumulatora	10,8 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia	1.400 min ⁻¹
Ø tarczy	85 mm
Ø otworu tarczy	15 mm
Głębokość cięcia (90°)	26,5 mm
Głębokość cięcia (45°)	17 mm
Waga z akumulatorem	1,4 kg
W wyposażeniu standardowym	... 000
2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah	x
Adapter do odsysania pyłu	x
Klucz sześciokątny	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Prowadnica równoległa/adapter do szyny prowadzącej	x
Tarcza do drewna (2 608 643 071)	x



Wideo

NOWOŚĆ! Wyrzynarka akumulatorowa GST 10,8 V-LI Professional

Wyjątkowo kompaktowa i lekka wyrzynarka akumulatorowa 10,8 V

- ▶ Niezwykle kompaktowa, lekka wyrzynarka akumulatorowa zapewnia optymalne manewrowanie i wygodne prowadzenie narzędzia, szczególnie przy cięciach krzywoliniowych
- ▶ Wysoka wydajność: szybkie tempo cięcia i długi czas pracy dzięki zastosowaniu akumulatora 2,0 Ah
- ▶ Rękojeść jest usytuowana blisko linii cięcia, co gwarantuje wyjątkową precyzję pracy

Dane techniczne	NOWOŚĆ! GST 10,8 V-LI Professional	
Nr katalogowy	0 601 5A1 ...	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Prędkość skokowa bez obciążenia	1.500 – 2.800 min ⁻¹	
Wysokość skoku	18 mm	
Cięcie pod kątem	0–45°	
Głębokość cięcia w drewnie	70 mm	
Głębokość cięcia w aluminium	3 mm	
Głębokość cięcia w metalu	3 mm	
Waga z akumulatorem	1,5 kg	
W wyposażeniu standardowym	... 000	... 001
2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah	x	–
Zestaw do odsysania	x	x
Stopka ślizgowa	x	x
Karton	–	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	–
Osłona przeciwdpryskowa	x	x
1 brzeszczot T 144 D (nr ET 2 609 991 659)	x	x
1 brzeszczot T 308 B (nr ET 2 609 991 830)	x	x