

SDS-max-4

Długa żywotność przy pracy w betonie

Trwałe węgliki spiekane
Długa żywotność / odporność

4-ostrzowe, lutowane próżniowo i hartowane

Długa żywotność / bez blokowania w elementach zbrojeniowych


2-zwojne, typ U

Standardowa żywotność / dobre odprowadzanie urobku

Wiertła do młotów SDS-max-4

SDS-max-4

- ▶ Do betonu i betonu zbrojonego, muru
- ▶ Można stosować do wszystkich młotów udarowo-obrotowych z uchwytem SDS-max
- ▶ Wiertła cztero ostrzowe o optymalnej relacji ceny do jakości



Właściwości produktu			Informacje dot. zamawiania					
Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	316S140...	
Opakowanie 1 szt.								
16,0	200	340	2 608 685 860	P1f	1	1	564113	129,13 zł
16,0	400	540	2 608 685 861	P1f	1	1	564120	151,18 zł
18,0	200	340	2 608 685 862	P1f	1	1	564137	133,88 zł
18,0	400	540	2 608 685 863	P1f	1	1	564144	159,05 zł
20,0	200	320	2 608 685 864	P1f	1	1	564151	140,18 zł
20,0	400	520	2 608 685 865	P1f	1	1	564168	162,22 zł
22,0	200	320	2 608 685 866	P1f	1	1	564175	151,18 zł
22,0	400	520	2 608 685 867	P1f	1	1	564182	171,67 zł
25,0	200	320	2 608 685 868	P1f	1	1	564199	163,80 zł
25,0	400	520	2 608 685 869	P1f	1	1	564205	190,54 zł
28,0	200	320	2 608 685 870	P1f	1	1	564229	187,40 zł

Zaw. opak. (ilość sztuk w opakowaniu)

Minimalna wielkość zamówienia. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.