

SDS-max-9 BreakThrough

Do dużych otworów

Trwałe węgliki spiekane o najdrobniejszych ziarnach
Długa żywotność / największa wytrzymałość

3-ostrzowe, lutowane próżniowo i hartowane

Gwarantuje szybkie wiercenie przebić i dobre odprowadzanie materiału

Długi chwyt
Do wierceń przebić

2-zwojne, typ U


Standardowa żywotność / dobre odprowadzanie urobku

Wiertła do młotów SDS-max-9 Break Through

SDS-max-9 BreakThrough



- ▶ Do wierceń przebić o średnicy od 45 do 80 mm w betonie, murze, cegle sylikatowej, np.: do podłączenia zewnętrznych kabli lub rur
- ▶ Jednocześnie narzędzia z głowicą w kształcie dzwonu, asymetrycznie rozmieszczonymi kołkami z węglików spiekanych oraz ostrzem centrującym z węglików spiekanych
- ▶ Dużo przestrzeni między zwojami, stożkowy kształt uchwytu
- ▶ **Zalecenie:** wiertła przebić stosować tylko w odpowiednich klasach młotów ze względu na ryzyko przeciążenia. Należy przestrzegać instrukcji obsługi młota udarowo-obrotowego.



Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	3165140...
Właściwości produktu			Informacje dot. zamawiania				
Opakowanie 1 szt.							
45,0	450	600	1 618 596 455	P1h	1	021951	782,67 zł
45,0	850	1,000	1 618 596 456	P1h	1	021968	848,23 zł
55,0	450	600	1 618 596 457	P1h	1	021975	860,53 zł
55,0	850	1,000	1 618 596 458	P1h	1	021982	917,81 zł

Zaw. opak. (ilość sztuk w opakowaniu)

Minimalna wielkość zamówienia. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.