

Wiertła kręte

Precyzyjne i czyste wiercenie

Szybkie wiercenie bez wysiłku,
wymagany tylko minimalny docisk

Precyzyjnie szlifowane ostrze główne
szybkie wiercenie, nie wymaga od użytkownika dużego nakładu siły

Przenosząca duże obciążenie głowica wiertła z samonaprowadzającym stożkiem gwintowanym:
prowadzenie wiertła całą długością aż do przejścia przez materiał

Innowacyjne ostrze wstępne
czyste i szybkie wiercenie


Geometria głowicy wiertła
zredukowany opór tarcia korpusu

Masywny rdzeń, rowek wiórowy o niewielkim tarcu
prostopadłe otwory, szybkie odprowadzanie wiórów

Wiertła kręte, chwyt sześciokątny



- ▶ Do wszystkich rodzajów miękkiego i twardego drewna
- ▶ Idealne do stosowania w branżach związanych z budownictwem, np. przez cieśli i dekarzy
- ▶ Wiertła można stosować we wszystkich typach wiertarek z uchwytem wiertarskim 13 mm
- ▶ Do otworów przelotowych i nawiercania otworów pod gwoździe w krokwiach, oraz otworów pod kołki
- ▶ Precyzyjne szlifowanie gwarantuje wiercenie wymiarowych otworów
- ▶ Szybki postęp pracy dzięki zoptymalizowanej geometrii wiertła
- ▶ Duża odporność na złamanie, precyzyjnie szlifowana powierzchnia zewnętrzna



Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Rozmiar klucza (d) mm	Średnica (D) cale	Rozmiar klucza (d) cale	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	3165140...	
Właściwości produktu					Informacje dot. zamawiania						
Długość całkowita 160 mm											
6,0	95	160	4,8	-	3/16	2 608 585 694	P1h	1	1	488648	25,95 zł
7,0	95	160	5,6	-	7/32	2 608 585 695	P1h	1	1	488655	34,41 zł

Zaw. opak. (ilość sztuk w opakowaniu)

Minimalna wielkość zamówienia. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.