

## Wiertła do otworów pod zawiasy




- ▶ Do miękkiego i twardego drewna, materiałów drewnianych, takich jak lignofol warstwowy, płyt wiórowych powlekanych tworzywem sztucznym, materiałów abrazyjnych z zawartością substancji mineralnych, a także do płytek ceramicznych o średniej twardości
- ▶ Idealne do nawiercania otworów pod okucia
- ▶ Wersje z i bez węglików spiekanych
- ▶ tylko do zastosowań w wiertarkach stołowych



| Średnica (D) mm                                                                    | Długość całkowita (L2) mm | Średnica chwytu (d) mm | Nr katalogowy              | Rodz. opak. | Zaw. opak. | Minimalna wielkość zamówienia | 3165140...      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Właściwości produktu                                                               |                           |                        | Informacje dot. zamawiania |             |            |                               |                 |
| Wiertła do otworów pod zawiasy, z węglkami spiekanymi                              |                           |                        |                            |             |            |                               |                 |
| 26,0                                                                               | 56                        | 8                      | 2 608 596 979              | C1a         | 1          | 1                             | 076128 60,26 zł |
| 30,0                                                                               | 56                        | 8                      | 2 608 596 980              | C1a         | 1          | 1                             | 076142 62,83 zł |
| 35,0                                                                               | 56                        | 8                      | 2 608 596 981              | C1a         | 1          | 1                             | 076159 68,17 zł |
| Wiertła do otworów pod zawiasy, stal narzędziowa, bez ostrzy z węglików spiekanych |                           |                        |                            |             |            |                               |                 |
| 26,0                                                                               | 56                        | 8                      | 2 608 597 261              | C1a         | 1          | 1                             | 100281 34,57 zł |
| 30,0                                                                               | 56                        | 8                      | 2 608 597 262              | C1a         | 1          | 1                             | 100298 35,94 zł |
| 35,0                                                                               | 56                        | 8                      | 2 608 597 263              | C1a         | 1          | 1                             | 100304 40,86 zł |

## Wiertła drażone



- ▶ Do miękkiego i twardego drewna, np. sosna, buk, dąb
- ▶ Dla stolarzy i konstruktorów stoisk wystawowych
- ▶ Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali narzędziowej oraz masywnej konstrukcji wiertła drażone odznaczają się wysoką wydajnością i długą żywotnością
- ▶ Precyzyjnie szlifowana głowica gwarantuje dokładne, cylindryczne i idealnie dopasowane czopy
- ▶ Niski stopień tarcia dzięki dużej koncentryczności i optymalnej geometrii z kilkukrotnym zaszlifowaniem
- ▶ Bardzo długi korpus z otwartymi bokami umożliwia cięcie bardzo długich czopów oraz ich łatwe wyjmowanie
- ▶ Chwyt cylindryczny 13 mm pasuje do wszystkich standardowych wiertarek



| Średnica mm          | Długość całkowita mm | Średnica chwytu, mm | Nr katalogowy              | Rodz. opak. | Zaw. opak. | Minimalna wielkość zamówienia | 3165140...       |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------|
| Właściwości produktu |                      |                     | Informacje dot. zamawiania |             |            |                               |                  |
| 10,0                 | 140                  | 13                  | 2 608 585 743              | P1a         | 1          | 1                             | 511056 180,71 zł |
| 15,0                 | 140                  | 13                  | 2 608 585 744              | P1a         | 1          | 1                             | 511063 190,46 zł |
| 20,0                 | 140                  | 13                  | 2 608 585 745              | P1a         | 1          | 1                             | 511070 234,40 zł |
| 25,0                 | 140                  | 13                  | 2 608 585 746              | P1a         | 1          | 1                             | 511087 244,19 zł |
| 30,0                 | 140                  | 13                  | 2 608 585 747              | P1a         | 1          | 1                             | 511094 253,98 zł |
| 35,0                 | 160                  | 13                  | 2 608 585 748              | P1a         | 1          | 1                             | 511100 293,04 zł |
| 40,0                 | 160                  | 13                  | 2 608 585 749              | P1a         | 1          | 1                             | 511117 341,89 zł |

Zaw. opak. (ilość sztuk w opakowaniu)

Minimalna wielkość zamówienia. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.