

D mm	F mm	Zastosowanie	Z	K mm	P mm	α	β	SYMBOL	Str.
250	30	Aluminium	80	3,2	2,5	-6° Neg.	TCG	297.080.10M	25
250	32	Aluminium	80	3,2	2,5	-6° Neg.	TCG	297.080.10P	25
250	30	Metal	72	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.572.10M	27
250	30	Corian®	72	3,2	2,5	0°	MTCG	223.072.10M	28
250	30	Plexiglas i plastik	80	2,8	2,2	-3°	MATB	222.080.10M	28
250	30	Elektronarzędzia	24	2,4	1,6	20°	10° ATB + 8° Shear	271.250.24M	29
250	30	Elektronarzędzia	42	2,4	1,6	18°	10° ATB + 8° Shear	271.250.42M	29
250	30	Elektronarzędzia	60	2,4	1,6	15°	10° ATB + 8° Shear	272.250.60M	30
250	30	Elektronarzędzia	80	2,4	1,6	12°	10° ATB + 8° Shear	273.250.80M	30
250	30	Włókno-cement, plastik	16	2,1-2,2	1,6	12°	CONICAL	236.250.16M	32
250	30	Materiały drewnopochodne	80	3,2	2,2	45°	TCG	DSA.250030080.004	19
250	30	Drewno	24	2,8	1,8	20°	10° ATB	290.250.24M	32
250	20	Drewno	40	3,2	2,2	15°	10° ATB	285.040.10H	33
250	30	Drewno	40	3,2	2,2	15°	10° ATB	285.040.10M	33
250	30	Drewno	60	3,2	2,2	10°	15° ATB	285.060.10M	34
250	20	Kosa spaliniowa	20	2,2	1,4	15°	10° ATB	298.250.20H	31
250	25,4	Kosa spaliniowa	20	2,2	1,4	15°	10° ATB	298.250.20	31
250	30	Drewno	40	2,6	1,8	15°	10° ATB	K25040M-X10	35
250	30	Drewno	24/40	2,6	1,8	15°/20°	10° ATB	K250M-X02	35
254	15,87	Metal	48	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.048.10	26
254	15,87	Metal	60	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.060.10	26
254	30	Metal	60	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.060.10M	26
254	15,87	Metal	72	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.572.10	27
254	15,87	Włókno-cement, plastik	6	2,1-2,2	1,6	12°	CONICAL	236.006.10	32
254	30	Materiały drewnopochodne	48	2,4	1,8	-5° Neg.	10° ATB	294.048.10M	11
254	30	Materiały drewnopochodne	60	2,4	1,8	-5° Neg.	10° ATB	294.060.10M	11
254	30	Metal	80	3,2	2,5	-5° Neg.	TCG	297.081.10M	25
260	30	Drewno	48	2,8	1,8	15°	10° ATB	285.048.11M	33
260	30	Drewno	60	2,8	1,8	10°	15° ATB	285.060.11M	11
260	30	Aluminium	80	2,8	2,2	-6° Neg.	TCG	297.080.11M	25
260	30	Drewno	48	2,8	1,8	15°	10° ATB	285.048.11M	33
260	30	Materiały drewnopochodne	60	2,5	1,8	-5° Neg.	10° ATB	294.060.11M	11
260	30	Drewno	28	2,8	1,8	20°	10° ATB	290.260.28M*	32
270	30	Drewno	28	2,8	1,8	20°	10° ATB	290.270.28M	32
270	30	Drewno	42	2,8	1,8	15°	15° ATB	291.270.42M	33
270	30	Drewno	42	2,8	1,8	15°	15° ATB	291.270.42M	11
275	20	Drewno	42	3,2	2,2	15°	10° ATB	285.042.11H	11
280	30	Drewno	64	2,8	1,8	10°	15° ATB	295.064.11M	11
280	30	Aluminium	64	3,2	2,5	-6° Neg.	TCG	297.064.11M	25
300	70	Wielopiły	24+4	2,7	1,8	18°	10° ATB	280.024.12V	8
300	80	Wielopiły	24+4	2,7	1,8	18°	10° ATB	280.024.12W	8
300	30	Wielopiły	24+4	4,0	2,8	18°	10° ATB	277.024.12M	8
300	70	Wielopiły	24+4	4,0	2,8	18°	10° ATB	277.024.12V	8
300	80	Wielopiły	24+4	4,0	2,8	18°	10° ATB	277.024.12W	8
300	30	Wielopiły	24+4	3,2	2,2	18°	10° ATB	279.024.12M	9
300	60	Wielopiły	24+4	3,2	2,2	18°	10° ATB	279.024.12U	9
300	70	Wielopiły	24+4	3,2	2,2	18°	10° ATB	279.024.12V	9
300	80	Wielopiły	24+4	3,2	2,2	18°	10° ATB	279.024.12W	9
300	30	Wielopiły	28	3,2	2,2	18°	10° ATB	278.028.12M	9
300	70	Wielopiły	28	3,2	2,2	18°	10° ATB	278.028.12V	9
300	30	Drewno budowlane	20	2,8	1,8	15°	5° ATB	286.020.12M	10
300	30	Drewno	24	3,2	2,2	20°	10° ATB	293.024.12M	10
300	35	Drewno	24	3,2	2,2	20°	10° ATB	293.024.12R	10
300	20	Drewno	48	3,2	2,2	15°	10° ATB	285.048.12H	11
300	30	Drewno	36	3,2	2,2	15°	10° ATB	285.036.12M	11
300	30	Drewno	48	3,2	2,2	15°	10° ATB	285.048.12M	11
300	30	Drewno	60	3,2	2,2	15°	10° ATB	285.060.12M	11
300	30	Drewno	72	3,2	2,2	10°	15° ATB	285.072.12M	11
300	30	Materiały drewnopochodne	60	3,2	2,2	45°	TCG	DSA-30060-43230	19
300	35	Drewno	48	3,2	2,2	15°	10° ATB	285.048.12R	11
300	35	Drewno	72	3,2	2,2	10°	15° ATB	285.072.12R	11
300	30	Drewno	96	3,2	2,2	5°	15° ATB	285.096.12M	12
300	35	Drewno	96	3,2	2,2	5°	15° ATB	285.096.12R	12
300	30	Drewno	96	3,0	2,5	10°	20° ATB	285.596.12M	12
300	30	Drewno	48	3,2	2,2	15°	10° ATB	285.648.12M	13
300	30	Drewno	72	3,2	2,2	10°	15° ATB	285.672.12M	13
300	30	Drewno	96	3,2	2,2	5°	15° ATB	285.696.12M	13
300	30	Materiały drewnopochodne	100	3,2	2,2	15°	1FTG+4ATB	274.100.12M	14
300	30	Materiały drewnopochodne	96	3,2	2,2	2°	40° ATB	283.096.12M	14
300	30	Materiały drewnopochodne	72	3,2	2,2	10°	TCG	281.672.12M	17
300	30	Materiały drewnopochodne	96	3,2	2,2	5°	TCG	281.696.12M	17
300	30	Materiały drewnopochodne	96	3,2	2,2	10°	FFT	295.096.12M	17
300	30	Materiały drewnopochodne	72	3,2	2,2	10°	TCG	281.072.12M	18
300	30	Materiały drewnopochodne	72	3,2	2,2	-3°	FFT	281.073.12M	18
300	30	Materiały drewnopochodne	96	3,2	2,2	-3°	FFT	281.097.12M	18
300	30	Materiały drewnopochodne	60	3,2	2,2	10°	45° TCG	DSA.300030060.004	19
300	30	Materiały drewnopochodne	72	3,2	2,2	45°	TCG	DSA.300030072.004	19