



BLK 1.3 TE

Kompaktowe i szybkie w pracy wycinarki matrycowe do blach trapezowych.



Akcesoria, patrz strona 118

Wersja akumulatorowa patrz strona 48

Pobór mocy	W	350
Moc użytkowa	W	210
Częstotliwość skoku	1/min	1 000 - 1 800
Prędkość cięcia	m/min	2,3
Stal do 400 N/mm ²	mm	1,3
Stal do 600 N/mm ²	mm	0,8
Stal do 800 N/mm ²	mm	0,6
Metale nieżelazne do 250 N/mm ²	mm	2
Szerokość linii cięcia	mm	4
Średnica otworu początkowego z matrycą	mm	19
Promień najmniejszej krzywizny (wew./zew.)	mm	25 / 30
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,8
Numer zamówienia	7 232 41 60 00 0	
EAN	4014586870069	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	2.295,00	
Cena brutto w PLN [PK01]	2.822,85	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Kierunek cięcia ustawiany w granicach 360° w krokach co 45° dzięki obrotowemu nośnikowi matrycy bez użycia narzędzi.
- ▶ Prędkość cięcia 2,3 m.min gwarantuje wysokie tempo pracy.
- ▶ Optymalna poręczność przy ok. o 20% cieńszym uchwycie dzięki nadzwyczaj zwartej głowicy przekładniowej.
- ▶ Siatka chroniąca przed wiórami na szczelinach wentylacyjnych.
- ▶ Niskie koszty eksploatacji dzięki dużej żywotności stempla i matrycy.
- ▶ Na krótkich odcinkach zakładek blach możliwość cięcia do 2,6 mm.
- ▶ Obrotowy stempel zwiększa żywotność do 30%.
- ▶ System szybkozmieniający QuickIn.
- ▶ Stal szlachetna do 0,6 mm.
- ▶ Silnik o nadzwyczajnej mocy i wytrzymałości.
- ▶ Kabel o długości 5 m.

Wyposażenie:

1 matryca do blach trapezowych (3 01 09 170 00 1), 1 stempel (6 36 02 050 00 0)

BLK 1.3 CSE

Kompaktowe i szybkie w pracy wycinarki matrycowe do blach falistych.



Akcesoria, patrz strona 118

Wersja akumulatorowa patrz strona 48

Pobór mocy	W	350
Moc użytkowa	W	210
Częstotliwość skoku	1/min	1 000 - 1 800
Prędkość cięcia	m/min	2,3
Stal do 400 N/mm ²	mm	1,3
Stal do 600 N/mm ²	mm	0,8
Stal do 800 N/mm ²	mm	0,6
Metale nieżelazne do 250 N/mm ²	mm	2
Szerokość linii cięcia	mm	4
Średnica otworu początkowego z matrycą	mm	19
Promień najmniejszej krzywizny (wew./zew.)	mm	15 / 20
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,8
Numer zamówienia	7 232 42 60 00 0	
EAN	4014586870137	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	2.295,00	
Cena brutto w PLN [PK01]	2.822,85	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Optymalna poręczność przy ok. o 20% cieńszym uchwycie dzięki nadzwyczaj zwartej głowicy przekładniowej.
- ▶ Kierunek cięcia ustawiany w granicach 360° w krokach co 45° dzięki obrotowemu nośnikowi matrycy bez użycia narzędzi.
- ▶ Prędkość cięcia 2,3 m.min gwarantuje wysokie tempo pracy.
- ▶ System szybkozmieniający QuickIn.
- ▶ Silnik o nadzwyczajnej mocy i wytrzymałości.

Wyposażenie:

1 matryca do blach falistych (3 01 09 169 00 9), 1 stempel (6 36 02 050 00 0)

BLK 1.6 E

Uniwersalne nożyce do cięcia blach, profili, blachy trapezowej i falistej.



Akcesoria, patrz strona 118

Wersja akumulatorowa patrz strona 48

Pobór mocy	W	350
Moc użytkowa	W	210
Częstotliwość skoku	1/min	800
Prędkość cięcia	m/min	1,9
Stal do 400 N/mm ²	mm	1,6
Stal do 600 N/mm ²	mm	1
Stal do 800 N/mm ²	mm	0,7
Metale nieżelazne do 250 N/mm ²	mm	2,5
Szerokość linii cięcia	mm	5
Średnica otworu początkowego z matrycą	mm	22
Promień najmniejszej krzywizny (wew./zew.)	mm	30 / 35
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,8
Numer zamówienia	7 232 38 60 00 0	
EAN	4014586869858	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	2.295,00	
Cena brutto w PLN [PK01]	2.822,85	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Niemal niezniszczalne. Doskonale do elastycznego i uniwersalnego zastosowania do blach o grubości do 1,6 mm.
- ▶ Optymalna poręczność przy ok. o 20% cieńszym uchwycie dzięki nadzwyczaj zwartej głowicy przekładniowej.
- ▶ Kierunek cięcia ustawiany w granicach 360° w krokach co 45° dzięki obrotowemu nośnikowi matrycy bez użycia narzędzi.
- ▶ System szybkiej wymiany narzędzi QuickIn.
- ▶ Wysoka prędkość skrawania.
- ▶ Obrotowy stempel zwiększa żywotność do 30%.
- ▶ Niskie koszty eksploatacji dzięki dużej żywotności stempla i matrycy.
- ▶ Silnik o nadzwyczajnej mocy i wytrzymałości.
- ▶ Siatka chroniąca przed wiórami na szczelinach wentylacyjnych.
- ▶ Kabel o długości 5 m.
- ▶ Stal szlachetna do 0,7 mm.
- ▶ Możliwość doposażenia w zestaw do cięcia blach trapezowych o głębokości trapezu do 160 mm.

Wyposażenie:

1 wspornik matrycy dla blach trapezowych i falistych, 1 matryca (3 01 09 141 00 3), 1 stempel (6 36 02 048 00 4)