

BLK 1.6 LE



Akcesoria, patrz strona 118

Kompaktowe wycinarki matrycowe do głęboko tłoczonych blach trapezowych, do zastosowania przy budowie dachów i fasad.

Pobór mocy	W	350
Moc użytkowa	W	210
Częstotliwość skoku	1/min	800 - 1 500
Prędkość cięcia	m/min	2,7
Stal do 400 N/mm ²	mm	1,6
Stal do 600 N/mm ²	mm	1
Stal do 800 N/mm ²	mm	0,7
Metale nieżelazne do 250 N/mm ²	mm	2,5
Szerokość linii cięcia	mm	5
Średnica otworu początkowego z matrycą	mm	24
Promień najmniejszej krzywizny (wew./zew.)	mm	65 / 70
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,9
Numer zamówienia	7 232 39 60 00 0	
EAN	4014586869926	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	3.316,50	
Cena brutto w PLN [PK01]	4.079,30	

Zalety narzędzi FEIN:

- Specjalista w bezkompromisowej obróbce blach trapezowych o głębokości profilu do 160 mm.
- Optymalna poręczność przy ok. o 20% cieńszym uchwycie dzięki nadzwyczaj zwartej głowicy przekładniowej.
- Kierunek cięcia ustawiany w granicach 360° w krokach co 45° dzięki obrotowemu nośnikowi matrycy bez użycia narzędzi.
- System szybkiej wymiany narzędzi QuickIN.
- Wysoka prędkość skrawania.
- Silnik o nadzwyczajnej mocy i wytrzymałości.
- Siatka chroniąca przed wiórami na szczelinach wentylacyjnych.
- Kabel o długości 5 m.
- Stal szlachetna do 0,7 mm.

Wyposażenie:

1 nośnik matrycy, 1 matryca do blachy trapezowej (3 13 09 122 00 5), 1 stempel (6 36 02 049 00 8), 1 płytka zużywająca się

BLK 2.0 E



Akcesoria, patrz strona 118

Kompaktowe wycinarki matrycowe o nieograniczonej możliwości cięcia w narożnikach i na krawędziach.

Pobór mocy	W	350
Moc użytkowa	W	210
Częstotliwość skoku	1/min	500 - 1 000
Prędkość cięcia	m/min	1
Stal do 400 N/mm ²	mm	2
Stal do 600 N/mm ²	mm	1,5
Stal do 800 N/mm ²	mm	1
Metale nieżelazne do 250 N/mm ²	mm	2,5
Szerokość linii cięcia	mm	8
Średnica otworu początkowego z matrycą	mm	18
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,8
Numer zamówienia	7 232 40 60 00 0	
EAN	4014586869995	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	3.168,00	
Cena brutto w PLN [PK01]	3.896,64	

Zalety narzędzi FEIN:

- Wysoka zdolność cięcia po linii krzywej dzięki specjalnej geometrii matrycy. Nożyce można obrócić w miejscu.
- Doskonale nadają się do cięcia blach o zaginanych krawędziach przy minimalnym promieniu gięcia 3 mm.
- Kierunek cięcia ustawiany w granicach 360° w krokach co 45° dzięki obrotowemu nośnikowi matrycy bez użycia narzędzi.
- System szybkomocujący QuickIN.
- Maksymalny komfort obsługi.
- Silnik o nadzwyczajnej mocy i wytrzymałości.
- Idealna do wykonywania wycięć.
- Nadaje się optymalnie do cięcia wg szablonu.
- Siatka chroniąca przed wiórami na szczelinach wentylacyjnych.
- Kabel o długości 5 m.
- Stal szlachetna do 1,0 mm.

Wyposażenie:

1 nośnik matrycy, 1 matryca (3 13 09 040 00 2), 1 stempel (6 36 02 051 00 9)