



KBH 25 S

Ręczna 1-biegowa wiertarka rdzeniowa do metalu, do szybkiego i elastycznego wiercenia rdzeniowego.



Akcesoria, patrz strona 134

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	680
Wiertło prowadzące	1/min	0 - 1 600*
1. bieg	1/min	0 - 520*
2. bieg	1/min	-
Moment obrotowy	Nm	50
Moment rozruchowy	Nm	50 **
Ø wiercenia w stali, wiertło rdzeniowe	mm	25
Ø otworu w stali nierdzewnej, wiertło rdzeniowe	mm	25
Ø wiercenia w aluminium, wiertło rdzeniowe	mm	30
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	20
Ø wiercenia w stali, otwornica	mm	80
Maks. głębokość wiercenia otwornicy	mm	4
Uchwyt do wiertel koronowych		QuickIN Plus
Wymiar kątowy	mm	27
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	3,3
Numer zamówienia		7 271 04 61 00 0
EAN		4014586876030
Cena netto (bez VAT) [PK01]		2.695,50
Cena brutto w PLN [PK01]		3.315,47

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Nawet 6 razy szybsze tempo pracy dzięki innowacyjnej technice wiercenia. Polega ona na nawierceniu wiertłem prowadzącym na głębokość 5 mm z prędkością 1 600 obr./min, odłączeniu wiertła prowadzącego i następnie automatycznym przełączeniu na prędkość obrotową 520 obr./min stanowiącą optymalną prędkość cięcia dla wiertel rdzeniowych z węglika. Za pomocą wiertła rdzeniowego z węglika o specjalnej geometrii ostrza można bez wysiłku wykonać otwór o dowolnej średnicy.
- ▶ Do wszystkich popularnych metali i powierzchni dzięki możliwości dopasowania prędkości obrotowej do konkretnego zadania.
- ▶ Wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu momentowego sprzęgła poślizgowego. Chroni użytkownika w razie przeciążenia poprzez odłączenie strony napędzanej od strony napędzającej.
- ▶ *Brak możliwości ręcznego przełączenia.
- ▶ ** Sprzęgło poślizgowe sterowane momentem obrotowym.
- ▶ Przełącznik kierunku obrotów.
- ▶ Mocny silnik FEIN o wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów.
- ▶ Regulowana prędkością obrotową elektronika.
- ▶ Odporna na odkształcenia obudowa silnika w konstrukcji garnkowej.
- ▶ Wiertła rdzeniowe z węglików spiekanych o optymalnej trwałości.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Rozbudowany program akcesoriów.

Wypożyczenie:

1 preparat do skrawania w sprayu, 1 wiertarka rdzeniowa do metalu KBH 25 S, 1 plastikowa walizka na narzędzia, 1 uchwyt dodatkowy, 1 wiertło prowadzące

KBH 25-2 U

Ręczna 2-biegowa uniwersalna wiertarka rdzeniowa do metalu do wiercenia rdzeniowego i pełnego.



Akcesoria, patrz strona 134

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	680
Wiertło prowadzące	1/min	0 - 1 600
1. bieg	1/min	0 - 520
2. bieg	1/min	0 - 1 600
Moment obrotowy	Nm	50
Moment rozruchowy	Nm	50 **
Ø wiercenia w stali, wiertło rdzeniowe	mm	25
Ø otworu w stali nierdzewnej, wiertło rdzeniowe	mm	25
Ø wiercenia w aluminium, wiertło rdzeniowe	mm	30
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	20
Ø wiercenia w stali, otwornica	mm	80
Maks. głębokość wiercenia otwornicy	mm	4
Gwintowanie		M 12
Uchwyt do wiertel koronowych		QuickIN Plus
Wymiar kątowy	mm	27
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	3,4
Numer zamówienia		7 271 03 61 00 0
EAN		4014586876023
Cena netto (bez VAT) [PK01]		3.010,50
Cena brutto w PLN [PK01]		3.702,92

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Nawet 6 razy szybsze tempo pracy dzięki innowacyjnej technice wiercenia. Polega ona na nawierceniu wiertłem prowadzącym na głębokość 5 mm z prędkością 1 600 obr./min, odłączeniu wiertła prowadzącego i następnie automatycznym przełączeniu na prędkość obrotową 520 obr./min stanowiącą optymalną prędkość cięcia dla wiertel rdzeniowych z węglika. Za pomocą wiertła rdzeniowego z węglika o specjalnej geometrii ostrza można bez wysiłku wykonać otwór o dowolnej średnicy.
- ▶ Mechaniczna przekładnia 2-biegowa o prędkości obrotowej 0-1 600 obr./min do efektywnego wiercenia pełnego, bieg w prawo/lewo do gwintowania do M12.
- ▶ Wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu momentowego sprzęgła poślizgowego. Chroni użytkownika w razie przeciążenia poprzez odłączenie strony napędzanej od strony napędzającej.
- ▶ ** Sprzęgło poślizgowe sterowane momentem obrotowym.
- ▶ Przełącznik kierunku obrotów.
- ▶ Mocny silnik FEIN o wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów.
- ▶ Regulowana prędkością obrotową elektronika.
- ▶ Odporna na odkształcenia obudowa silnika w konstrukcji garnkowej.
- ▶ Wiertła rdzeniowe z węglików spiekanych o optymalnej trwałości.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Rozbudowany program akcesoriów.

Wypożyczenie:

1 wiertarka rdzeniowa do metalu KBH 25-2 U, 1 wiertło prowadzące, 1 uchwyt dodatkowy, 1 preparat do skrawania w sprayu, 1 uchwyt szybkoomocujący Ø 3-16 mm, 1 plastikowa walizka na narzędzia