

KBB 30

Akcesoria, patrz strona 140

Mała i niezwykle lekka 1-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Eco o podstawowych funkcjach do wiercenia rdzeniowego na budowie.

Pobór mocy	W	750
Moc użytkowa	W	430
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1/min	430
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	740
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	50
Wiertło rdzeniowe Ø maks.	mm	30
Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.	mm	30
Uchwyt do wiertel koronowych		3/4" Weldon
Skok roboczy	mm	65
Siła mocowania magnetycznego	N	9 000
Wymiary stopy magnetycznej	mm	178 x 95
Kabel z wtyczką	m	3,8
Ciężar wg EPTA	kg	10,5
Numer zamówienia	7 272 01 61 00 0	
EAN	4014586700212	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	3.145,50	
Cena brutto w PLN [PK01]	3.868,97	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Ekstremalna kompaktowość z perfekcyjnym stosunkiem masy do mocy, do prac na wysokości oraz w trudno dostępnych miejscach.
- ▶ Możliwość montażu pokręta posuwu po drugiej stronie.
- ▶ Wewnętrzna prowadnica przewodu zapobiega zaplątaniu się lub zaklinowaniu przewodu o obrabiany przedmiot.
- ▶ Chłodzenie wewnętrzne.
- ▶ Prosta regulacja prowadnicy.

Wyposażenie:

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wiórów, 2 sztyfty centrujące, 1 klucz imbusowy 5 mm, 1 osłona

KBB 38

Akcesoria, patrz strona 140

Kompaktowa i precyzyjna 1-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Eco o podstawowych funkcjach do wiercenia rdzeniowego w warsztacie i na budowie.

Pobór mocy	W	1 050
Moc użytkowa	W	530
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1/min	330
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	480
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	50
Wiertło rdzeniowe Ø maks.	mm	38
Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.	mm	38
Uchwyt do wiertel koronowych		3/4" Weldon
Skok roboczy	mm	65
Siła mocowania magnetycznego	N	9 000
Wymiary stopy magnetycznej	mm	178 x 95
Kabel z wtyczką	m	3,8
Ciężar wg EPTA	kg	12,9
Numer zamówienia	7 272 02 61 00 0	
EAN	4014586700328	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	3.816,00	
Cena brutto w PLN [PK01]	4.693,68	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Silnik o stabilnym momencie obrotowym do wymagających wysokiej precyzji otworów rdzeniowych.
- ▶ Dokładny ruch obrotowy i niezawodne wybijanie rdzenia otworu dzięki specjalnemu prowadzeniu wrzeciona.
- ▶ Solidna masywna konstrukcja z ciśnieniowego odlewu aluminium do prac w ciężkich warunkach.
- ▶ Zintegrowany zbiornik na chłodziwo.
- ▶ Wewnętrzne prowadzenie przewodu silnika.
- ▶ Dodatkowy uchwyt do łatwego transportu.
- ▶ Pokręto posuwu z możliwością montażu po obu stronach.

Wyposażenie:

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wiórów, 2 sztyfty centrujące, 1 osłona, 1 klucz imbusowy 5 mm, 1 uchwyt transportowy

KBB 60

Akcesoria, patrz strona 140

Mocna 2-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Eco o podstawowych funkcjach do wiercenia rdzeniowego w warsztacie o głębokości cięcia do 75 mm.

Pobór mocy	W	1 400
Moc użytkowa	W	770
1. bieg	1/min	180
2. bieg	1/min	340
1. bieg	1/min	330
2. bieg	1/min	660
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	75
Wiertło rdzeniowe Ø maks.	mm	60
Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.	mm	60
Uchwyt do wiertel koronowych		3/4" Weldon
Skok roboczy	mm	92
Siła mocowania magnetycznego	N	11 000
Wymiary stopy magnetycznej	mm	191 x 102
Kabel z wtyczką	m	3,8
Ciężar wg EPTA	kg	23,9
Numer zamówienia	7 272 04 61 00 0	
EAN	4014586700410	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	7.375,50	
Cena brutto w PLN [PK01]	9.071,87	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Silnik o stabilnym momencie obrotowym do wymagających wysokiej precyzji otworów rdzeniowych.
- ▶ Dokładny ruch obrotowy i niezawodne wybijanie rdzenia otworu dzięki specjalnemu prowadzeniu wrzeciona.
- ▶ Solidna masywna konstrukcja z ciśnieniowego odlewu aluminium do prac w ciężkich warunkach.
- ▶ Zintegrowany zbiornik na chłodziwo.
- ▶ Wewnętrzne prowadzenie przewodu silnika.
- ▶ Dodatkowy uchwyt do łatwego transportu.
- ▶ Pokręto posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
- ▶ Mechaniczna przekładnia 2-biegowa.
- ▶ Bardzo długie wrzeciono do otworów o głębokości do 75 mm.

Wyposażenie:

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wiórów, 2 sztyfty centrujące, 1 osłona, 1 klucz imbusowy 5 mm, 1 uchwyt transportowy