

**KBB 40**

Niezwykle mała 1-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Compact z nieruchomym silnikiem do wykonywania otworów rdzeniowych w trudno dostępnych miejscach w warsztacie i na budowie.



Akcesoria, patrz strona 140

|                                              |                         |             |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Pobór mocy                                   | W                       | 1 100       |
| Moc użytkowa                                 | W                       | 610         |
| Prędkość obrotowa pod obciążeniem            | 1/min                   | 280         |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego             | 1/min                   | 450         |
| Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego | mm                      | 50          |
| Wiertło rdzeniowe Ø maks.                    | mm                      | 40          |
| Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.                | mm                      | 40          |
| Uchwyt do wiertel koronowych                 |                         | 3/4" Weldon |
| Skok roboczy                                 | mm                      | 65          |
| Siła mocowania magnetycznego                 | N                       | 9 000       |
| Wymiary stopy magnetycznej                   | mm                      | 165 x 102   |
| Kabel z wtyczką                              | m                       | 3,8         |
| Ciężar wg EPTA                               | kg                      | 12,8        |
| <b>Numer zamówienia</b>                      | <b>7 272 03 61 00 0</b> |             |
| <b>EAN</b>                                   | <b>4014586700502</b>    |             |
| <b>Cena netto (bez VAT) [PK01]</b>           | <b>5.157,00</b>         |             |
| <b>Cena brutto w PLN [PK01]</b>              | <b>6.343,11</b>         |             |

**Zalety narzędzi FEIN:**

- ▶ Ekstremalna kompaktowość z perfekcyjnym stosunkiem masy do mocy, do prac na wysokości oraz w trudno dostępnych miejscach.
- ▶ Możliwość montażu pokrętła posuwu po drugiej stronie.
- ▶ Wewnętrzna prowadnica przewodu zapobiega zaplątaniu się lub zaklinowaniu przewodu o obrabiany przedmiot.
- ▶ Prosta regulacja prowadnicy.
- ▶ Szywno zamocowany silnik.
- ▶ Chłodzenie wewnętrzne.
- ▶ Masywna konstrukcja z ciśnieniowego odlewu aluminium.

**W wyposażeniu:**

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wózków, 2 sztyfty centrujące, 1 osłona, 1 klucz imbusowy 5 mm