

KBU 35-2 Q

Niewielka uniwersalna 2-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa o dużym zakresie skoku, bieg w prawo/lewo, wysoka prędkość obrotowa do efektywnego wiercenia pełnego na budowie.



Akcesoria, patrz strona 151

Pobór mocy	W	1 100
Moc użytkowa	W	550
1. bieg	1/min	130 - 520
2. bieg	1/min	400 - 1 600
Wiertło kręte, maks. średnica	mm	16
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	50
Gwintowanie		M 14
Pogłębianie Ø maks.	mm	31
Rozwiercanie maks. Ø	mm	16
Wiertło rdzeniowe Ø maks.	mm	35
Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.	mm	35
Uchwyt do wiertel koronowych		QuickIN
Wymiana wiertła		bez użycia narzędzi
Skok roboczy	mm	135
Całk. zakres skoku	mm	260
Siła mocowania magnetycznego	N	9 500
Wymiary stopy magnetycznej	mm	186 x 70
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	11
Numer zamówienia		7 270 57 61 00 0
EAN		4014586886077
Cena netto (bez VAT) [PK01]		5.620,50
Cena brutto w PLN [PK01]		6.913,22

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bardzo wytrzymała konstrukcja dzięki solidnej podstawie z obrotowym węzłem ochronnym kabla silnika. Stworzona do użytku w trudnych warunkach w przemyśle i rzemiośle.
- ▶ Perfekcyjny stosunek masy do mocy dzięki kompaktowej konstrukcji, mocny silnik FEIN 1 100 W o wysokiej stabilności obrotów do niezawodnej i ekonomicznej pracy.
- ▶ Dzięki biegowi w lewo/prawo, elektronicznemu ustawianiu prędkości obrotowej i zakresowi skoku 260 mm nadają się do uniwersalnego zastosowania: do wiercenia rdzeniowego i pełnego, gwintowania, rozwiercania i pogłębiania.
- ▶ Niewielka wiertarka z mechaniczną przekładnią 2-biegową do wiercenia wiertłem krętym.
- ▶ Magnes 3-cewkowy o szerokości 70 mm.
- ▶ Prosty w obsłudze i eliminujący ryzyko pomyłek panel obsługi w bezpośrednim zasięgu wzroku.
- ▶ Dodatkowy wyłącznik magnetyczny w stojaku.
- ▶ System szybkiej wymiany wiertel rdzeniowych bez użycia narzędzi.
- ▶ Regulowana prędkością obrotową elektronika.
- ▶ Wysoka siła mocowania magnesu.
- ▶ Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu.
- ▶ Zintegrowany zbiornik na chłodziwo.
- ▶ Pokręto posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
- ▶ Czujnik przechyłu.
- ▶ Pamięć prędkości obrotowej „Memory Function“.

Wypożyczenie:

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wiórów, 1 sztyfty centrujące, 1 osłona

KBU 35-2 QW

Niewielka uniwersalna 2-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa o dużym zakresie skoku, bieg w prawo/lewo, wysoka prędkość obrotowa do efektywnego wiercenia pełnego na budowie.



Akcesoria, patrz strona 151

Pobór mocy	W	1 100
Moc użytkowa	W	550
1. bieg	1/min	130 - 520
2. bieg	1/min	400 - 1 600
Wiertło kręte, maks. średnica	mm	16
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	50
Gwintowanie		M 14
Pogłębianie Ø maks.	mm	31
Rozwiercanie maks. Ø	mm	16
Wiertło rdzeniowe Ø maks.	mm	35
Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.	mm	35
Uchwyt do wiertel koronowych		3/4" Weldon
Wymiana wiertła		bez użycia narzędzi
Skok roboczy	mm	135
Całk. zakres skoku	mm	260
Siła mocowania magnetycznego	N	9 500
Wymiary stopy magnetycznej	mm	187 x 70
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	11
Numer zamówienia		7 270 58 61 00 0
EAN		4014586886787
Cena netto (bez VAT) [PK01]		5.620,50
Cena brutto w PLN [PK01]		6.913,22

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bardzo wytrzymała konstrukcja dzięki solidnej podstawie z obrotowym węzłem ochronnym kabla silnika. Stworzona do użytku w trudnych warunkach w przemyśle i rzemiośle.
- ▶ Perfekcyjny stosunek masy do mocy dzięki kompaktowej konstrukcji, mocny silnik FEIN 1 100 W o wysokiej stabilności obrotów do niezawodnej i ekonomicznej pracy.
- ▶ Dzięki biegowi w lewo/prawo, elektronicznemu ustawianiu prędkości obrotowej i zakresowi skoku 260 mm nadają się do uniwersalnego zastosowania: do wiercenia rdzeniowego i pełnego, gwintowania, rozwiercania i pogłębiania.
- ▶ Niewielka wiertarka z mechaniczną przekładnią 2-biegową do wiercenia wiertłem krętym.
- ▶ Magnes 3-cewkowy o szerokości 70 mm.
- ▶ Prosty w obsłudze i eliminujący ryzyko pomyłek panel obsługi w bezpośrednim zasięgu wzroku.
- ▶ Dodatkowy wyłącznik magnetyczny w stojaku.
- ▶ System szybkiej wymiany wiertel rdzeniowych bez użycia narzędzi.
- ▶ Regulowana prędkością obrotową elektronika.
- ▶ Wysoka siła mocowania magnesu.
- ▶ Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu.
- ▶ Zintegrowany zbiornik na chłodziwo.
- ▶ Pokręto posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
- ▶ Czujnik przechyłu.
- ▶ Pamięć prędkości obrotowej „Memory Function“.

Wypożyczenie:

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wiórów, 1 sztyfty centrujące, 1 osłona