

KBU 35 MQ

Niewielka uniwersalna 1-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa o dużym zakresie skoku, bieg w prawo/lewo, uchwyt narzędziowy MK2, najwyższa funkcjonalność do elastycznej pracy na budowie.



Akcesoria, patrz strona 151

Pobór mocy	W	1 100
Moc użytkowa	W	550
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1/min	260 - 520
Uchwyt narzędzia		MK 2
Wiertło kręte, maks. średnica	mm	18
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	50(75)*
Gwintowanie		M 14
Pogłębianie Ø maks.	mm	31
Rozwiercanie maks. Ø	mm	18
Wiertło rdzeniowe Ø maks.	mm	35
Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.	mm	35
Uchwyt do wiertel koronowych		QuickIN
Wymiana wiertła		bez użycia narzędzi
Skok roboczy	mm	135
Całk. zakres skoku	mm	260
Siła mocowania magnetycznego	N	10 000
Wymiary stopy magnetycznej	mm	175 x 80
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	11
Numer zamówienia		7 270 55 61 00 0
EAN		4014586886053
Cena netto (bez VAT) [PK01]		4.945,50
Cena brutto w PLN [PK01]		6.082,97

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bardzo wytrzymała konstrukcja dzięki solidnej podstawie z obrotowym węzłem ochronnym kabla silnika. Stworzona do użytku w trudnych warunkach w przemyśle i rzemiośle.
- ▶ Perfekcyjny stosunek masy do mocy dzięki kompaktowej konstrukcji, mocny silnik FEIN 1 100 W o wysokiej stabilności obrotów do niezawodnej i ekonomicznej pracy.
- ▶ Dzięki biegowi w lewo/prawo, elektronicznemu ustawianiu prędkości obrotowej i zakresowi skoku 260 mm nadają się do uniwersalnego zastosowania: do wiercenia rdzeniowego i pełnego, gwintowania, rozwiercania i pogłębiania.
- ▶ Niewielkie rozmiary, uchwyt narzędziowy MK2.
- ▶ Prosty w obsłudze i eliminujący ryzyko pomyłek panel obsługi w bezpośrednim zasięgu wzroku.
- ▶ Dodatkowy włącznik magnetyczny w stojaku.
- ▶ System szybkiej wymiany wiertel rdzeniowych bez użycia narzędzi.
- ▶ Regulowana prędkością obrotową elektronika.
- ▶ Wysoka siła mocowania magnesu.
- ▶ Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu.
- ▶ Zintegrowany zbiornik na chłodziwo.
- ▶ Pokrętko posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
- ▶ Czujnik przechyłu.
- ▶ Pamięć prędkości obrotowej „Memory Function“.
- ▶ * opcjonalnie z akcesoriami.

Wyposażenie:

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wiórów, 1 sztyfty centrujące, 1 osłona, 1 wybijak

KBU 35 MQW

Niewielka uniwersalna 1-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa o dużym zakresie skoku, bieg w prawo/lewo, uchwyt narzędziowy MK2, najwyższa funkcjonalność do elastycznej pracy na budowie.



Akcesoria, patrz strona 151

Pobór mocy	W	1 100
Moc użytkowa	W	550
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1/min	260 - 520
Uchwyt narzędzia		MK 2
Wiertło kręte, maks. średnica	mm	18
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	50(75)*
Gwintowanie		M 14
Pogłębianie Ø maks.	mm	31
Rozwiercanie maks. Ø	mm	18
Wiertło rdzeniowe Ø maks.	mm	35
Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.	mm	35
Uchwyt do wiertel koronowych		3/4" Weldon
Wymiana wiertła		bez użycia narzędzi
Skok roboczy	mm	135
Całk. zakres skoku	mm	260
Siła mocowania magnetycznego	N	10 000
Wymiary stopy magnetycznej	mm	175 x 80
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	11
Numer zamówienia		7 270 56 61 00 0
EAN		4014586886770
Cena netto (bez VAT) [PK01]		4.945,50
Cena brutto w PLN [PK01]		6.082,97

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bardzo wytrzymała konstrukcja dzięki solidnej podstawie z obrotowym węzłem ochronnym kabla silnika. Stworzona do użytku w trudnych warunkach w przemyśle i rzemiośle.
- ▶ Perfekcyjny stosunek masy do mocy dzięki kompaktowej konstrukcji, mocny silnik FEIN 1 100 W o wysokiej stabilności obrotów do niezawodnej i ekonomicznej pracy.
- ▶ Dzięki biegowi w lewo/prawo, elektronicznemu ustawianiu prędkości obrotowej i zakresowi skoku 260 mm nadają się do uniwersalnego zastosowania: do wiercenia rdzeniowego i pełnego, gwintowania, rozwiercania i pogłębiania.
- ▶ Niewielkie rozmiary i masa.
- ▶ Prosty w obsłudze i eliminujący ryzyko pomyłek panel obsługi w bezpośrednim zasięgu wzroku.
- ▶ Dodatkowy włącznik magnetyczny w stojaku.
- ▶ System szybkiej wymiany wiertel rdzeniowych bez użycia narzędzi.
- ▶ Regulowana prędkością obrotową elektronika.
- ▶ Wysoka siła mocowania magnesu.
- ▶ Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu.
- ▶ Zintegrowany zbiornik na chłodziwo.
- ▶ Pokrętko posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
- ▶ Czujnik przechyłu.
- ▶ Pamięć prędkości obrotowej „Memory Function“.
- ▶ * opcjonalnie z akcesoriami.

Wyposażenie:

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wiórów, 1 sztyfty centrujące, 1 osłona