

KBM 65 U

Mocna 2-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Universal o wysokiej mocy i dużym zakresie skoku, bieg w prawo/lewo, uchwyt narzędziowy MK3, precyzyjna regulacja, najlepsze funkcje do elastycznej pracy w warsztacie.



Akcesoria, patrz strona 151

Pobór mocy	W	1 300
Moc użytkowa	W	730
1. bieg	1/min	120 - 240
2. bieg	1/min	260 - 520
Uchwyt narzędzia		MK 3
Wiertło kręte, maks. średnica	mm	25
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	50(75)*
Gwintowanie		M 20
Pogłębianie Ø maks.	mm	50
Rozwiercanie maks. Ø	mm	25
Wiertło rdzeniowe Ø maks.	mm	65
Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.	mm	45
Uchwyt do wiertel koronowych		QuickIN
Skok roboczy	mm	145
Całk. zakres skoku	mm	315
Zakres regulacji stojaka	mm	6
Zakres obrotu stojaka		7°
Siła mocowania magnetycznego	N	14 000
Wymiary stopy magnetycznej	mm	205 x 95
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	16,1
Numer zamówienia		7 270 43 61 00 0
EAN		4014586872902
Cena netto (bez VAT) [PK01]		8.950,50
Cena brutto w PLN [PK01]		11.009,12

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Stabilność prędkości obrotowej również podczas ciężkich prac.
- ▶ Precyzyjna regulacja wrzeczona do komfortowego ustawienia wiertarki.
- ▶ Podwójna prowadnica silnika umożliwiającą stosowanie największych wiertel.
- ▶ Przełącznik kierunku obrotów.
- ▶ Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
- ▶ Złącze stożkowe Morse'a nr 3.
- ▶ Wysoka siła mocowania magnesu.
- ▶ Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu.
- ▶ Zintegrowany zbiornik na chłodziwo.
- ▶ * opcjonalnie z akcesoriami.

Wyposażenie:

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wiórów, 1 sztyfty centrujące, 1 osłona, 1 wybijak

KBM 80 U

3-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Universal o wysokiej mocy i dużym zakresie skoku, bieg w prawo/lewo, uchwyt narzędziowy MK3, precyzyjna regulacja, najlepsze funkcje do elastycznej pracy w warsztacie.



Akcesoria, patrz strona 151/162

Pobór mocy	W	2 000
Moc użytkowa	W	900
1. bieg	1/min	110 - 180
2. bieg	1/min	160 - 260
3. bieg	1/min	350 - 580
Uchwyt narzędzia		MK 3
Wiertło kręte, maks. średnica	mm	32
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	50
Gwintowanie		M 27
Pogłębianie Ø maks.	mm	50
Rozwiercanie maks. Ø	mm	31
Wiertło rdzeniowe Ø maks.	mm	80
Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.	mm	65
Skok roboczy	mm	145
Całk. zakres skoku	mm	285
Zakres regulacji stojaka	mm	4,25
Zakres obrotu stojaka		11°
Siła mocowania magnetycznego	N	18 000
Wymiary stopy magnetycznej	mm	270 x 90
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	25,4
Numer zamówienia		7 270 34 00 23 0
EAN		4014586862545
Cena netto (bez VAT) [PK01]		13.702,50
Cena brutto w PLN [PK01]		16.854,08

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Stabilność prędkości obrotowej również podczas ciężkich prac.
- ▶ Precyzyjna regulacja wrzeczona do komfortowego ustawienia wiertarki.
- ▶ Podwójna prowadnica silnika umożliwiającą stosowanie największych wiertel.
- ▶ Przełącznik kierunku obrotów.
- ▶ Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
- ▶ Złącze stożkowe Morse'a nr 3.
- ▶ Wysoka siła mocowania magnesu.
- ▶ Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu.
- ▶ Zintegrowany zbiornik na chłodziwo.
- ▶ Mechaniczna przekładnia 3-biegowa.
- ▶ Automatyczne doprowadzanie chłodziwa.
- ▶ Momentowe sprzęgło poślizgowe.

Wyposażenie:

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wiórów, 2 sztyfty centrujące, 1 osłona, 1 wybijak, 1 uchwyt narzędzia QuickIN MAX/ stożek Morse'a nr 3