

**KBM 50 auto**

Inteligentna 2-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Automatic o niewielkiej masie i dużym zakresie skoku, najwyższa efektywność pracy i minimalny wysiłek fizyczny podczas wiercenia rdzeniowego w warsztacie i na budowie.



Akcesoria, patrz strona 151

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	610
1. bieg	1/min	130 - 260
2. bieg	1/min	260 - 520
Uchwyt narzędzia		MK 3
Wiertło kręte, maks. średnica	mm	18/23**
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	50(75)*
Gwintowanie		M 16**
Pogłębianie Ø maks.	mm	50**
Rozwiercanie maks. Ø	mm	23**
Wiertło rdzeniowe Ø maks.	mm	50
Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.	mm	40
Uchwyt do wiertel koronowych		QuickIN
Skok roboczy	mm	145
Całk. zakres skoku	mm	315
Siła mocowania magnetycznego	N	12 500
Wymiary stopy magnetycznej	mm	195 x 90
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	16,2
Numer zamówienia		7 270 42 61 00 0
EAN		4014586874272
Cena netto (bez VAT) [PK01]		8.950,50
Cena brutto w PLN [PK01]		11.009,12

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Oszczędność czasu i kosztów przy wierceniu dużej liczby otworów dzięki sterowanemu cyfrowo posuwowi.
- ▶ Możliwość zaplanowania czasów roboczych do zleceń i prac seryjnych dzięki powtarzalności i cykliczności czasów wiercenia.
- ▶ Duża uniwersalność, np. gwintowanie w trybie ręcznym dzięki możliwości przełączania kierunku obrotów oraz złącza stożkowemu Morse'a nr 3.
- ▶ Mocny silnik FEIN o stabilnej prędkości obrotowej.
- ▶ Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
- ▶ Wysoka siła mocowania magnesu.
- ▶ Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu.
- ▶ Zintegrowany zbiornik na chłodziwo.
- ▶ Czujnik przechyłu.
- ▶ Elementy obsługi w zasięgu wzroku.
- ▶ * opcjonalnie z akcesoriami.
- ▶ ** tylko w trybie ręcznym

Wyposażenie:

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wiórów, 1 sztyfty centrujące, 1 wybijk, 1 osłona

KBM 80 auto

Inteligentna 3-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Automatic o wysokiej mocy i dużym zakresie skoku, bieg w prawo/lewo, uchwyt narzędziowy MK3, precyzyjna regulacja zapewniająca najwyższą efektywność pracy i minimalny wysiłek fizyczny, do pracy w warsztacie.



Akcesoria, patrz strona 162

Pobór mocy	W	2 000
Moc użytkowa	W	900
1. bieg	1/min	110 - 180
2. bieg	1/min	160 - 260
3. bieg	1/min	350 - 580
Uchwyt narzędzia		MK 3
Wiertło kręte, maks. średnica	mm	18/32**
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	mm	50
Gwintowanie		M 27**
Pogłębianie Ø maks.	mm	50**
Rozwiercanie maks. Ø	mm	31**
Wiertło rdzeniowe Ø maks.	mm	80
Wiertło rdzeniowe HSS Ø maks.	mm	65
Uchwyt do wiertel koronowych		QuickIN/ QuickIN MAX
Skok roboczy	mm	145
Całk. zakres skoku	mm	285
Zakres regulacji stojaka	mm	± 4,25
Zakres obrotu stojaka		± 11°
Siła mocowania magnetycznego	N	18 000
Wymiary stopy magnetycznej	mm	270 x 90
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	26,4
Numer zamówienia		7 270 32 00 23 0
EAN		4014586862538
Cena netto (bez VAT) [PK01]		15.601,50
Cena brutto w PLN [PK01]		19.189,85

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Oszczędność czasu i kosztów przy wierceniu dużej liczby otworów dzięki sterowanemu cyfrowo posuwowi.
- ▶ Możliwość zaplanowania czasów roboczych do zleceń i prac seryjnych dzięki powtarzalności i cykliczności czasów wiercenia.
- ▶ Duża uniwersalność, np. gwintowanie w trybie ręcznym dzięki możliwości przełączania kierunku obrotów oraz złącza stożkowemu Morse'a nr 3.
- ▶ Mocny silnik FEIN o stabilnej prędkości obrotowej.
- ▶ Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
- ▶ Wysoka siła mocowania magnesu.
- ▶ Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu.
- ▶ Zintegrowany zbiornik na chłodziwo.
- ▶ Czujnik przechyłu.
- ▶ Elementy obsługi w zasięgu wzroku.
- ▶ Mechaniczna przekładnia 3-biegowa.
- ▶ Automatyczne doprowadzanie chłodziwa.
- ▶ Momentowe sprzęgło poślizgowe.
- ▶ ** tylko w trybie ręcznym

Wyposażenie:

1 walizka, 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 hak do wiórów, 2 sztyfty centrujące, 1 osłona, 1 wybijk, 1 uchwyt narzędzia QuickIN MAX/ stożek Morse'a nr 3