

MSf 636-1

Akcesoria, patrz strona 180

Nadzwyczaj wydajna szlifierka mimośrodowa z optymalnym odsysaniem pyłów do wszystkich powierzchni.

Pobór mocy	W	380
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	8 800
Talerz szlifierski Ø	mm	150
Narzędzia do polerowania Ø	mm	150
Przyłącze przewodu odsysającego Ø	mm	32
Gwint łączący talerz szlifierski		5/16"-24 UNF
Gwint mocujący		5/16"
Skok roboczy	mm	8,4
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	2,4
Numer zamówienia		7 220 78 00 22 5
EAN		4014586811260
Cena netto (bez VAT) [PK01]		2.470,50
Cena brutto w PLN [PK01]		3.038,72

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Doskonała wydajność usuwania materiału dzięki szczególnie dużemu skokowi mimośrodowi, do małych i dużych powierzchni.
- ▶ Doskonale odsysanie pyłu przez otwór kołnierzyowy arkuszy ściernych i tarczy ścierniej oraz dodatkowo na krawędzi tarczy.
- ▶ Optymalne wyniki szlifowania podczas wykańczania wysokiej jakości lakierów, płyt GFK, drewna, materiałów mineralnych (np. corian), tworzyw sztucznych lub metali.
- ▶ Łatwe posługiwanie się dzięki niewielkim wymiarom silnika.
- ▶ Niezniszczalna, metalowa głowica przekładniowa.
- ▶ Arkusze ściernie z mocowaniem na rzep.
- ▶ Samowylłączające się szczotki węglowe.
- ▶ Rozbudowany program akcesoriów.

Wypożyczenie:

1 głowica mimośrodowa, 150 mm, 1 talerz szlifierski, średni, Ø 150 mm, 1 ssawny kołpak ochronny, 1 klucz

RS 12-70 E

Akcesoria, patrz strona 180

Szlifierka do rur i łuków ze stali nierdzewnej o średnicy do 80 mm o wyjątkowo wysokiej wydajności ścierniej.

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	750
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	2 700 - 7 000
Minimalny odstęp od ściany	mm	50
Prędkość taśmy	m/sek	22
dla rur maks. Ø	mm	8 - 80
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	3,8
Numer zamówienia		7 221 13 50 01 4
EAN		4014586853819
Cena netto (bez VAT) [PK01]		4.855,50
Cena brutto w PLN [PK01]		5.972,27

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Efektywne usuwanie szwów spawalniczych dzięki optymalnej prędkości taśm szlifierskich.
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki połysk już zmontowanych balustrad i poręczy.
- ▶ Elastyczne taśmy szlifierskie dopasowują się optymalnie także do ciasnych łuków rur, pozostawiając doskonale wypolerowane powierzchnie.
- ▶ Szlifowanie obwodowe 360° tylko w dwóch krokach roboczych.
- ▶ Opcjonalnie rolki prowadzące do małego odstępu od ściany.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Rozbudowany program akcesoriów.
- ▶ Chronione przed pyłem łożyska kulkowe.
- ▶ Samowylłączające się szczotki węglowe.

RS 12-70 E – Zestaw profesjonalny do obróbki stali szlachetnej

Zestaw startowy do obróbki stali szlachetnej - do standardowych zastosowań w obróbce rur.



Akcesoria, patrz strona 180

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	750
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	2 700 - 7 000
Minimalny odstęp od ściany	mm	50
Prędkość taśmy	m/sek	22
dla rur maks. Ø	mm	8 - 80
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	3,8
Numer zamówienia		7 221 13 51 01 3
EAN		4014586853826
Cena netto (bez VAT) [PK01]		5.710,50
Cena brutto w PLN [PK01]		7.023,92

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Efektywne usuwanie szwów spawalniczych dzięki optymalnej prędkości taśm szlifierskich.
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki połysk już zmontowanych balustrad i poręczy.
- ▶ Elastyczne taśmy szlifierskie dopasowują się optymalnie także do ciasnych łuków rur, pozostawiając doskonale wypolerowane powierzchnie.
- ▶ Szlifowanie obwodowe 360° tylko w dwóch krokach roboczych.
- ▶ Opcjonalnie rolki prowadzące do małego odstępu od ściany.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Rozbudowany program akcesoriów.
- ▶ Chronione przed pyłem łożyska kulkowe.
- ▶ Samowylłączające się szczotki węglowe.

Wypożyczenie:

2 x 10 taśm ściernych 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 taśm ściernych 40 x 815 mm P120/P180, 5 taśm z włókny szlifierskiej 20 x 820 mm, superdrobnoziarnista, 1 plastikowa walizka na narzędzia