

Zestaw startowy RS 10-70 E

Akcesoria, patrz strona 180

Poręczna, kompaktowa szlifierka do rur ze stali szlachetnej o średnicy do Ø 45 mm.

Pobór mocy	W	800
Moc użytkowa	W	550
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	2 500 - 7 000
Minimalny odstęp od ściany	mm	50
Prędkość taśmy	m/sek	3,5 - 11
dla rur maks. Ø	mm	8 - 45
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	2,9
Numer zamówienia	7 221 66 60 00 0	
EAN	4014586867519	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	4.675,50	
Cena brutto w PLN [PK01]	5.750,87	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wysokiej mocy silnik FEIN zapewniający stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia.
- ▶ Optymalna prędkość taśmy do efektywnego stosowania różnych taśm ściernych, włókninowych i polerskich.
- ▶ Niezwykle prosta obsługa - Obracane ramię szlifierskie, montaż i regulacja taśmy bez użycia narzędzi.
- ▶ Automatyczna regulacja taśmy.
- ▶ Perfekcyjne prowadzenie taśmy.
- ▶ Kąt opasania do 180°.
- ▶ Płynna regulacja prędkości obrotowej, optymalne rozwiązanie do ochrony delikatnych powierzchni.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Kabel przemysłowy H 07.
- ▶ Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego.

Wyposażenie:

1 szlifierka do rur RS 10-70 E w walizce z tworzywa sztucznego, po 10 taśm ściernych (ziarnistość 120, 180), 5 taśm z włókniny (drobnoziarniste)

Zestaw KS 10-38 E

Akcesoria, patrz strona 180

Szlifierka do spoin pachwinowych do trudno dostępnych miejsc w konstrukcjach metalowych.

Pobór mocy	W	800
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	1 350 - 3 750
Prędkość obwodowa	m/s	29,5
Ø narzędzia	mm	150
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	3,2
Numer zamówienia	7 221 67 60 00 0	
EAN	4014586868936	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	3.172,50	
Cena brutto w PLN [PK01]	3.902,18	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Elastyczność pracy dzięki przystawce obracanej bez użycia narzędzi.
- ▶ Płaski kształt umożliwia dotarcie do narożników, kątów i trudno dostępnych miejsc.
- ▶ Wysoka wytrzymałość paska napędowego dzięki bezobsługowemu systemowi napinania.
- ▶ Unieruchamianie wrzeciona umożliwiające szybką wymianę tarczy.
- ▶ Osłona przeciwwiskrowa przestawiana i ściągana bez użycia narzędzi.
- ▶ Elektroniczna regulacja obrotów.
- ▶ Jakość „made in Germany“.
- ▶ Kabel przemysłowy H 07.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.

Wyposażenie:

1 szlifierka do spoin pachwinowych KS 10-38 w plastikowej walizce, 1 uchwyt antywibracyjny, tarcza włókninowa średnioziarnista Ø 150 mm o grubości 3 mm oraz 6 mm, tarcza włókninowa drobnoziarnista Ø 150 mm o grubości 3 mm i 6 mm, bloczek do profilowania tarczy włókninowych

Zestaw startowy WSG 17-70 Inox

Akcesoria, patrz strona 180

Zestaw startowy do stali nierdzewnej do przygotowania do wykończenia powierzchni płaskich, rur i profili.

Pobór mocy	W	1 700
Moc użytkowa	W	1 000
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	2 700 - 8 500
Talerz szlifierski Ø	mm	125
Narzędzia do polerowania Ø	mm	125
Gwint mocujący		M 14
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	2,4
Numer zamówienia	7 222 13 61 00 0	
EAN	4014586883564	
Cena netto (bez VAT) [PK19]	1.773,00	
Cena brutto w PLN [PK19]	2.180,79	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ POWERtronic to niezwykła moc, wysoka rezerwa mocy i stała prędkość obrotowa również pod obciążeniem.
- ▶ Zmienna prędkość obrotowa umożliwia stosowanie różnych narzędzi, od satynowania do szlifowania stali nierdzewnej.
- ▶ Dłuższa trwałość szczotek węglowych i większa wydajność ścierna w stosunku do porównywalnych szlifierek kątowych.
- ▶ Kabel przemysłowy H07, długość 4 m.
- ▶ Najlepsze w swojej klasie wartości wibracji.
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- ▶ Głowica przekładni wykonana w całości z metalu, zapewniająca najwyższą wytrzymałość i trwałość.
- ▶ Elektroniczne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- ▶ Kontrola zablokowania.
- ▶ Najlżejsza i najkrótsza w swojej klasie.
- ▶ Łagodny rozruch.

Wyposażenie:

1 kompaktowa szlifierka kątowa FEIN WSG 17-70 Inox w walizce z tworzywa sztucznego, 1 tarcza listkowa średnia, 1 tarcza wykańczająca (Ø 125 mm), po 5 krążków ściernych Pyramix Ø 115 mm, z perforacją (ziarnistość 280, 400, 800), 25 krążków ściernych (ziarnistość 80, Ø 115 mm), 1 talerz szlifierski z chłodzeniem (Ø 75 mm, M14), 1 talerz wsporczy z rzepem szybko-mocującym (Ø 115 mm, M14)