

FEIN SUPERCUT FSC 1.6



Akcesoria, patrz strona 228

Wersja akumulatorowa patrz strona 40

Mocne narzędzie oscylacyjne do warsztatu samochodowego.

Pobór mocy	W	400
Moc użytkowa	W	220
Częstotliwość drgań	1/min	11 000 - 18 500
Uchwyt narzędzia		Sześciokątny
Wymiana narzędzi		Ręcznie za pomocą śruby, gniazdo sześciokątne
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,25
Numer zamówienia		7 236 31 50 01 3
EAN		4014586859552
Cena netto (bez VAT) [PK03]		1.795,50
Cena brutto w PLN [PK03]		2.208,47

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Najwyższa jakość i stabilność dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych i silnikowi przystosowanemu do pracy ciągłej i dużych obciążeń.
- ▶ Optymalne do demontażu klejonych szyb i do napraw pojazdów.
- ▶ Duży wybór osprzętu do piłowania, cięcia, szlifowania i skrobienia.
- ▶ Samowylłączające się szczotki węglowe.
- ▶ Sześciokątny uchwyt narzędziowy zapewniający stabilne połączenie między narzędziem a urządzeniem.
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej.
- ▶ Wysokiej mocy silnik FEIN.
- ▶ Zalecane przez wielu producentów pojazdów.

Wypożyczenie:

1 FEIN SUPERCUT FSC 1.6, 1 śruba mocująca (3 30 01 039 01 7), 1 klucz, 1 plastikowa walizka na narzędzia, 1 ostrzałka (6 37 19 010 01 4)

FEIN SUPERCUT FSC 1.6 Q



Akcesoria, patrz strona 228

Wersja akumulatorowa patrz strona 40

Mocne narzędzie oscylacyjne z systemem szybkiego mocowania do warsztatu samochodowego.

Pobór mocy	W	400
Moc użytkowa	W	220
Częstotliwość drgań	1/min	11 000 - 18 500
Uchwyt narzędzia		Sześciokątny
Wymiana narzędzi		QuickIN
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,45
Numer zamówienia		7 236 42 50 01 0
EAN		4014586863191
Cena netto (bez VAT) [PK03]		1.795,50
Cena brutto w PLN [PK03]		2.208,47

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Komfortowa wymiana narzędzi bez użycia kluczyka dzięki systemowi szybkiego mocowania QuickIN.
- ▶ Optymalne do demontażu klejonych szyb i do napraw pojazdów.
- ▶ Najwyższa jakość i stabilność dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych i silnikowi przystosowanemu do pracy ciągłej i dużych obciążeń.
- ▶ Wysokiej mocy silnik FEIN.
- ▶ Sześciokątny uchwyt narzędziowy zapewniający stabilne połączenie między narzędziem a urządzeniem.
- ▶ Urządzenie zalecane przez znanych producentów samochodów.
- ▶ Samowylłączające się szczotki węglowe.
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej.

Wypożyczenie:

1 FEIN SUPERCUT FSC 1.6 Q w walizce narzędziowej z tworzywa sztucznego, 1 ostrzałka (6 37 19 010 01 4), 1 osłona ochronna do wymiany narzędzia

FEIN SUPERCUT FSC 1.6 Q dla warsztatów samochodowych



Akcesoria, patrz strona 228

Wersja akumulatorowa patrz strona 40

Najlepszy system do naprawy pojazdów ze specjalnym wyposażeniem do różnych zastosowań w warsztacie samochodowym.

Pobór mocy	W	400
Moc użytkowa	W	220
Częstotliwość drgań	1/min	11 000 - 18 500
Uchwyt narzędzia		Sześciokątny
Wymiana narzędzi		QuickIN
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,45
Numer zamówienia		7 236 42 55 01 0
EAN		4014586862842
Cena netto (bez VAT) [PK03]		2.245,50
Cena brutto w PLN [PK03]		2.761,97

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Najwyższa jakość i stabilność dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych i silnikowi przystosowanemu do pracy ciągłej i dużych obciążeń.
- ▶ Do usuwania szyb przednich, bocznych i tylnych.
- ▶ Komfortowa wymiana narzędzi bez użycia kluczyka dzięki systemowi szybkiego mocowania QuickIN.
- ▶ Kolejne noże w programie akcesoriów.
- ▶ Duże bezpieczeństwo dzięki nożom L.

Wypożyczenie:

1 FEIN SUPERCUT FSC 1.6 Q w walizce narzędziowej z tworzywa sztucznego, 2 noże w kształcie litery L, z ząbkami (typ 207), 2 noże w kształcie litery U, krótkie ramie (1x typ 079 i 1x typ 101), 1 nóż w kształcie litery U, wzmocniony (typ 157), 1 osłona ochronna do wymiany narzędzia, 1 skrobak łopatkowy, z powłoką chroniącą przed zarysowaniem (kształt 129), 1 nóż tnący w kształcie litery L, ząbkowany (kształt 208), 1 nóż tnący, prosty, wygięty w kształcie litery Z, z regulowanym ogranicznikiem (kształt 143), 1 ostrzałka (6 37 19 010 01 4), 2 noże w kształcie litery U, krótkie ramie (typ 076), 1 szpachelka do usuwania zabezpieczenia antykorozyjnego podwozi, 1 brzeszczot HSS (Ø 80 mm)