

GRIT GI 75



Akcesoria, patrz strona 248

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej

Pobór mocy	kW	4
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	3 000
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	65
Numer zamówienia	7 902 01 00 40 3	
EAN	4014586858913	
Cena netto (bez VAT) [PK13]	6.394,50	
Cena brutto w PLN [PK13]	7.865,24	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Możliwość rozbudowy dzięki dodatkowym modułom
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy umożliwia szlifowanie ze stałą prędkością obrotową
- ▶ Prędkości obrotowe optymalnie dostosowane do obróbki metali do 3 000 obr/min
- ▶ Zdejmowany odciąg wiórów
- ▶ Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- ▶ Tarcza napędowa powlekana poliuretanem
- ▶ Indywidualnie ustawiana wysokość robocza
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy
- ▶ Wytrzymały silnik trójfazowy
- ▶ O niskim poziomie wibracji

Wypożyczenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 75 x 2 000 mm (ziarnistość 36 R)

GRIT GI 75 2H



Akcesoria, patrz strona 248

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej, idealna do obróbki stali nierdzewnej

Pobór mocy	kW	2,6 - 3,1
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	1 500 / 3 000
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	65
Numer zamówienia	7 902 02 00 40 3	
EAN	4014586858944	
Cena netto (bez VAT) [PK13]	7.668,00	
Cena brutto w PLN [PK13]	9.431,64	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Możliwość rozbudowy dzięki dodatkowym modułom
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy umożliwia szlifowanie ze stałą prędkością obrotową
- ▶ Prędkości obrotowe optymalnie dostosowane do obróbki metali i stali nierdzewnej do 1 500/3 000 obr/min;
- ▶ Zdejmowany odciąg wiórów
- ▶ Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- ▶ Tarcza napędowa powlekana poliuretanem
- ▶ Indywidualnie ustawiana wysokość robocza
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy
- ▶ O niskim poziomie wibracji

Wypożyczenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 75 x 2 000 mm (ziarnistość 36 R)

GRIT GI 150



Akcesoria, patrz strona 248

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej

Pobór mocy	kW	4
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	3 000
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	82
Numer zamówienia	7 902 04 00 40 3	
EAN	40145868 58999	
Cena netto (bez VAT) [PK13]	7.726,50	
Cena brutto w PLN [PK13]	9.503,60	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Możliwość rozbudowy dzięki dodatkowym modułom
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy umożliwia szlifowanie ze stałą prędkością obrotową
- ▶ Prędkości obrotowe optymalnie dostosowane do obróbki metali do 3 000 obr/min
- ▶ Zdejmowany odciąg wiórów
- ▶ Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- ▶ Tarcza napędowa powlekana poliuretanem
- ▶ Indywidualnie ustawiana wysokość robocza
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy
- ▶ Wytrzymały silnik trójfazowy
- ▶ O niskim poziomie wibracji

Wypożyczenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 150 x 2 000 mm (ziarnistość 36 R)

GRIT GI 150 2H



Akcesoria, patrz strona 248

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej, idealna do obróbki stali nierdzewnej

Pobór mocy	kW	2,6 - 3,1
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	1 500 / 3 000
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	82
Numer zamówienia	7 902 05 00 40 3	
EAN	4014586859019	
Cena netto (bez VAT) [PK13]	9.013,50	
Cena brutto w PLN [PK13]	11.086,61	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Możliwość rozbudowy dzięki dodatkowym modułom
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy umożliwia szlifowanie ze stałą prędkością obrotową
- ▶ Prędkości obrotowe optymalnie dostosowane do obróbki metali i stali nierdzewnej do 1 500/3 000 obr/min;
- ▶ Zdejmowany odciąg wiórów
- ▶ Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- ▶ Tarcza napędowa powlekana poliuretanem
- ▶ Indywidualnie ustawiana wysokość robocza
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy
- ▶ O niskim poziomie wibracji

Wypożyczenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 150 x 2 000 mm (ziarnistość 36 R)