

**GIMS 75 2H**

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 248

Pobór mocy	kW	2,6 - 3,1
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	103
Numer zamówienia	7 902 16 00 40 3	
EAN	4014586878614	
Cena netto (bez VAT) [PK13]	14.323,50	
Cena brutto w PLN [PK13]	17.617,91	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wygodna obsługa dzięki wyprostowanej pozycji roboczej
- ▶ Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- ▶ Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- ▶ Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla
- ▶ Niewielki odstęp od ściany
- ▶ Ogranicznik głębokości

GIMS 150 2H

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 248

Pobór mocy	kW	2,6 - 3,1
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	114
Numer zamówienia	7 902 17 00 40 3	
EAN	4014586878621	
Cena netto (bez VAT) [PK13]	15.282,00	
Cena brutto w PLN [PK13]	18.796,86	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wygodna obsługa dzięki wyprostowanej pozycji roboczej
- ▶ Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- ▶ Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- ▶ Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla
- ▶ Niewielki odstęp od ściany
- ▶ Ogranicznik głębokości

GIMS 75-6

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 248

Pobór mocy	kW	6
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	121
Numer zamówienia	7 902 18 00 40 3	
EAN	4014586878645	
Cena netto (bez VAT) [PK13]	14.323,50	
Cena brutto w PLN [PK13]	17.617,91	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- ▶ Wygodna obsługa dzięki wyprostowanej pozycji roboczej
- ▶ Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- ▶ Niewielki odstęp od ściany
- ▶ Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla
- ▶ Ogranicznik głębokości

GIMS 150-6

Ruchomy zespół przesuwny do efektywnych prac szlifierskich „na miejscu“ na podłodze



Akcesoria, patrz strona 248

Pobór mocy	kW	6
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	131
Numer zamówienia	7 902 19 00 40 3	
EAN	4014586878683	
Cena netto (bez VAT) [PK13]	15.282,00	
Cena brutto w PLN [PK13]	18.796,86	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Do szlifowania i usuwania zgorzelin z części stalowych
- ▶ Wygodna obsługa dzięki wyprostowanej pozycji roboczej
- ▶ Wysokowydajne szlifowanie i obróbka zgrubna spawów na podłodze
- ▶ Ogranicznik głębokości
- ▶ Niewielki odstęp od ściany
- ▶ Bezstopniowa regulacja pozycji dyszla

GRIT GILSGIB

Szlifierka do płaszczyzn do perfekcyjnego automatycznego szlifowania wzdłużnego rur kwadratowych, profili i materiałów płaskich



Akcesoria, patrz strona 248

Pobór mocy	kW	2,6 - 3,1
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Maks. wymiary profilu / materiału płaskiego	mm	100 x 100
Masa	kg	189
Numer zamówienia	7 902 35 00 40 3	
EAN	4014586880921	
Cena netto (bez VAT) [PK13]	21.600,00	
Cena brutto w PLN [PK13]	26.568,00	

bez odciążu

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wysokie prędkości robocze dzięki automatycznemu przesuwowi
- ▶ Najlepsze wyniki szlifowania powierzchni aż do obróbki wykańczającej
- ▶ Możliwość szlifowania płaskiego materiału „na sztorc“
- ▶ Stały rozmiar taśmy 150 x 2 000 mm
- ▶ Szlifierka taśmowa może być używana mimo zamontowanego modułu do szlifowania powierzchni stykowych
- ▶ Do kanciastych detali
- ▶ Możliwość połączenia ze szlifierką taśmową GI 150 (2H)
- ▶ Oszczędność miejsca dzięki opcjonalnej płycie obrotowej

Wypożyczenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 150 x 2 000 mm (ziarnistość 120 R)