

ASM 14-2 (bez akumulatora)Wkrętarka certyfikowana według norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, współczynnik CMK > 1,67 przy $\pm 12\%$ (w oparciu o 6 sigma).

Akcesoria, patrz strona 34

Napięcie akumulatora	V	14,4
Zakres momentu obrotowego	Nm	0,7 - 2
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	350
Uchwyt narzędzia		1/4" Wkręt z gniazdem sześciokątnym
Masa bez akumulatora	kg	0,95
Numer zamówienia		7 112 60 00 95 0
EAN		4014586881294
Cena netto (bez VAT) [PK05]		2.245,50
Cena brutto w PLN [PK05]		2.761,97

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezszcotkowy silnik elektryczny nie wymagający konserwacji.
- ▶ Optymalizacja procesu dzięki opóźnieniu ponownego włączenia i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem (kontrola akumulatora).
- ▶ Zapewnia równomierne i precyzyjnie dobrane momenty obrotowe niezależnie od rodzaju wkręcania.
- ▶ Aktywacja obrotów w lewo przez naciśnięcie przycisku.
- ▶ Technologia litowo-jonowa zapewnia większą liczbę operacji na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Stała prędkość obrotowa do samego wyłączenia.
- ▶ Stałe oświetlenie miejsca wkręcania.
- ▶ Do wkręcania miękkiego i twardego.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Ciche wyłączenie.

ASM 14-6 (bez akumulatora)Wkrętarka certyfikowana według norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, współczynnik CMK > 1,67 przy $\pm 10\%$ (w oparciu o 6 sigma).

Akcesoria, patrz strona 34

Napięcie akumulatora	V	14,4
Zakres momentu obrotowego	Nm	1,2 - 6
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	600
Uchwyt narzędzia		1/4" Wkręt z gniazdem sześciokątnym
Masa bez akumulatora	kg	0,95
Numer zamówienia		7 112 28 00 95 0
EAN		4014586876238
Cena netto (bez VAT) [PK05]		2.245,50
Cena brutto w PLN [PK05]		2.761,97

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezszcotkowy silnik elektryczny nie wymagający konserwacji.
- ▶ Zapewnia równomierne i precyzyjnie dobrane momenty obrotowe niezależnie od rodzaju wkręcania.
- ▶ Optymalizacja procesu dzięki opóźnieniu ponownego włączenia i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem (kontrola akumulatora).
- ▶ Aktywacja obrotów w lewo przez naciśnięcie przycisku.
- ▶ Technologia litowo-jonowa zapewnia większą liczbę operacji na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Stała prędkość obrotowa do samego wyłączenia.
- ▶ Stałe oświetlenie miejsca wkręcania.
- ▶ Do wkręcania miękkiego i twardego.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Ciche wyłączenie.

ASM 14-9 (bez akumulatora)Wkrętarka certyfikowana według norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, współczynnik CMK > 1,67 przy $\pm 10\%$ (w oparciu o 6 sigma).

Akcesoria, patrz strona 34

Napięcie akumulatora	V	14,4
Zakres momentu obrotowego	Nm	2 - 9
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	600
Uchwyt narzędzia		1/4" Wkręt z gniazdem sześciokątnym
Masa bez akumulatora	kg	0,95
Numer zamówienia		7 112 59 00 95 0
EAN		4014586877211
Cena netto (bez VAT) [PK05]		2.245,50
Cena brutto w PLN [PK05]		2.761,97

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezszcotkowy silnik elektryczny nie wymagający konserwacji.
- ▶ Zapewnia równomierne i precyzyjnie dobrane momenty obrotowe niezależnie od rodzaju wkręcania.
- ▶ Optymalizacja procesu dzięki opóźnieniu ponownego włączenia i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem (kontrola akumulatora).
- ▶ Aktywacja obrotów w lewo przez naciśnięcie przycisku.
- ▶ Technologia litowo-jonowa zapewnia większą liczbę operacji na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Stała prędkość obrotowa do samego wyłączenia.
- ▶ Stałe oświetlenie miejsca wkręcania.
- ▶ Do wkręcania miękkiego i twardego.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Ciche wyłączenie.

ASM 14-12 (bez akumulatora)Wkrętarka certyfikowana według norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, współczynnik CMK > 1,67 przy $\pm 10\%$ (w oparciu o 6 sigma).

Akcesoria, patrz strona 34

Napięcie akumulatora	V	14,4
Zakres momentu obrotowego	Nm	3 - 12
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	500
Uchwyt narzędzia		1/4" Wkręt z gniazdem sześciokątnym
Masa bez akumulatora	kg	0,95
Numer zamówienia		7 112 57 00 95 0
EAN		4014586877198
Cena netto (bez VAT) [PK05]		2.245,50
Cena brutto w PLN [PK05]		2.761,97

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezszcotkowy silnik elektryczny nie wymagający konserwacji.
- ▶ Zapewnia równomierne i precyzyjnie dobrane momenty obrotowe niezależnie od rodzaju wkręcania.
- ▶ Optymalizacja procesu dzięki opóźnieniu ponownego włączenia i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem (kontrola akumulatora).
- ▶ Aktywacja obrotów w lewo przez naciśnięcie przycisku.
- ▶ Technologia litowo-jonowa zapewnia większą liczbę operacji na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Stała prędkość obrotowa do samego wyłączenia.
- ▶ Stałe oświetlenie miejsca wkręcania.
- ▶ Do wkręcania miękkiego i twardego.
- ▶ Łagodny rozruch.
- ▶ Ciche wyłączenie.