

ASW 14-6 PC (bez akumulatora i głowicy kątowej)

Akcesoria, patrz strona 34

Programowana wkrętarka z możliwością certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, współczynnik CMK > 1,67 przy $\pm 10\%$ (w oparciu o 6 sigma).

Napięcie akumulatora	V	14,4
Zakres momentu obrotowego	Nm	1,5 - 6
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	50 - 670
Masa bez akumulatora	kg	0,9
Numer zamówienia	7 112 50 00 95 0	
EAN	4014586874210	
Cena netto (bez VAT) [PK05]	2.997,00	
Cena brutto w PLN [PK05]	3.686,31	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Optymalizacja procesu w siedem krokach programu ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.
- ▶ Możliwość zaprogramowania parametrów: prędkości obrotowej, kierunku obrotów, kąta obrotu, momentu obrotowego, progu i czasu.
- ▶ Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagający konserwacji.
- ▶ Możliwość konfiguracji do obrotów w prawo, jak i w lewo.
- ▶ Ustawiane kryteria błędów wykluczają możliwość manipulacji.
- ▶ Technologia litowo-jonowa zapewnia większą liczbę operacji na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Moduł serwisowy zlicza wkręcone wkręty i zapisuje parametry kalibracji.
- ▶ Łatwe wprowadzanie danych przez komputer.
- ▶ Bezpieczne programowanie urządzenia poprzez zintegrowane złącze.
- ▶ Zapisywanie parametrów.
- ▶ Do wkręcania miękkiego i twardego.
- ▶ Brak spadku obrotów podczas wkręcania dzięki sterowaniu czujnikiem.
- ▶ Fabryczne zabezpieczenie hasłem.
- ▶ Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania.
- ▶ Głowice kątowe przestawiane w zakresie 360°.
- ▶ Możliwość zastosowania narzędzi zaciskowych.

ASW 14-10 PC (bez akumulatora i głowicy kątowej)

Akcesoria, patrz strona 34

Programowana wkrętarka z możliwością certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, współczynnik CMK > 1,67 przy $\pm 10\%$ (w oparciu o 6 sigma).

Napięcie akumulatora	V	14,4
Zakres momentu obrotowego	Nm	2 - 10
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	50 - 670
Masa bez akumulatora	kg	0,9
Numer zamówienia	7 112 51 00 95 0	
EAN	4014586874227	
Cena netto (bez VAT) [PK05]	2.997,00	
Cena brutto w PLN [PK05]	3.686,31	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Optymalizacja procesu w siedem krokach programu ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.
- ▶ Możliwość zaprogramowania parametrów: prędkości obrotowej, kierunku obrotów, kąta obrotu, momentu obrotowego, progu i czasu.
- ▶ Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagający konserwacji.
- ▶ Możliwość konfiguracji do obrotów w prawo, jak i w lewo.
- ▶ Ustawiane kryteria błędów wykluczają możliwość manipulacji.
- ▶ Technologia litowo-jonowa zapewnia większą liczbę operacji na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Moduł serwisowy zlicza wkręcone wkręty i zapisuje parametry kalibracji.
- ▶ Łatwe wprowadzanie danych przez komputer.
- ▶ Bezpieczne programowanie urządzenia poprzez zintegrowane złącze.
- ▶ Zapisywanie parametrów.
- ▶ Do wkręcania miękkiego i twardego.
- ▶ Brak spadku obrotów podczas wkręcania dzięki sterowaniu czujnikiem.
- ▶ Fabryczne zabezpieczenie hasłem.
- ▶ Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania.
- ▶ Głowice kątowe przestawiane w zakresie 360°.
- ▶ Możliwość zastosowania narzędzi zaciskowych.

ASW 14-14 PC (bez akumulatora i głowicy kątowej)

Akcesoria, patrz strona 34

Programowana wkrętarka z możliwością certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, współczynnik CMK > 1,67 przy $\pm 10\%$ (w oparciu o 6 sigma).

Napięcie akumulatora	V	14,4
Zakres momentu obrotowego	Nm	3 - 14
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	50 - 500
Masa bez akumulatora	kg	0,9
Numer zamówienia	7 112 52 00 95 0	
EAN	4014586874234	
Cena netto (bez VAT) [PK05]	2.997,00	
Cena brutto w PLN [PK05]	3.686,31	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagający konserwacji.
- ▶ Możliwość zaprogramowania parametrów: prędkości obrotowej, kierunku obrotów, kąta obrotu, momentu obrotowego, progu i czasu.
- ▶ Optymalizacja procesu w siedem krokach programu ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.
- ▶ Możliwość konfiguracji do obrotów w prawo, jak i w lewo.
- ▶ Ustawiane kryteria błędów wykluczają możliwość manipulacji.
- ▶ Technologia litowo-jonowa zapewnia większą liczbę operacji na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Moduł serwisowy zlicza wkręcone wkręty i zapisuje parametry kalibracji.
- ▶ Łatwe wprowadzanie danych przez komputer.
- ▶ Bezpieczne programowanie urządzenia poprzez zintegrowane złącze.
- ▶ Zapisywanie parametrów.
- ▶ Do wkręcania miękkiego i twardego.
- ▶ Brak spadku obrotów podczas wkręcania dzięki sterowaniu czujnikiem.
- ▶ Fabryczne zabezpieczenie hasłem.
- ▶ Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania.
- ▶ Głowice kątowe przestawiane w zakresie 360°.
- ▶ Możliwość zastosowania narzędzi zaciskowych.