

ASW 18-30 PC (bez akumulatora i głowicy kątowej)Programowana wkrętarka z możliwością certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, współczynnik CMK > 1,67 przy $\pm 10\%$ (w oparciu o 6 sigma).

Akcesoria, patrz strona 34

Napięcie akumulatora	V	18
Zakres momentu obrotowego	Nm	12 - 30
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	30 - 420
Masa bez akumulatora	kg	1,2
Numer zamówienia	7 112 62 60 00 0	
EAN	4014586883830	
Cena netto (bez VAT) [PK05]	4.725,00	
Cena brutto w PLN [PK05]	5.811,75	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagający konserwacji.
- ▶ Programowany wskaźnik zbiornika w maszynie.
- ▶ Możliwość zaprogramowania parametrów: prędkości obrotowej, kierunku obrotów, kąta obrotu, momentu obrotowego, progu i czasu.
- ▶ Możliwość konfiguracji do obrotów w prawo, jak i w lewo.
- ▶ Optymalizacja procesu w pięciu krokach programu ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.
- ▶ Technologia litowo-jonowa zapewnia większą liczbę operacji na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Moduł serwisowy zlicza wkręcone wkręty i zapisuje parametry kalibracji.
- ▶ Łatwe wprowadzanie danych przez komputer.
- ▶ Zapisywanie parametrów.
- ▶ Do wkręcania miękkiego i twardego.
- ▶ Brak spadku obrotów podczas wkręcania dzięki sterowaniu czujnikiem.
- ▶ Fabryczne zabezpieczenie hasłem.
- ▶ Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania.
- ▶ Głowica kątowa ustawiana co 30°.
- ▶ Możliwość zastosowania narzędzi zaciskowych.

ASW 18-45 PC (bez akumulatora i głowicy kątowej)Programowana wkrętarka z możliwością certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, współczynnik CMK > 1,67 przy $\pm 10\%$ (w oparciu o 6 sigma).

Akcesoria, patrz strona 34

Napięcie akumulatora	V	18
Zakres momentu obrotowego	Nm	20 - 45
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	25 - 310
Masa bez akumulatora	kg	1,2
Numer zamówienia	7 112 63 60 00 0	
EAN	4014586883847	
Cena netto (bez VAT) [PK05]	4.950,00	
Cena brutto w PLN [PK05]	6.088,50	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagający konserwacji.
- ▶ Programowany wskaźnik zbiornika w maszynie.
- ▶ Możliwość zaprogramowania parametrów: prędkości obrotowej, kierunku obrotów, kąta obrotu, momentu obrotowego, progu i czasu.
- ▶ Możliwość konfiguracji do obrotów w prawo, jak i w lewo.
- ▶ Optymalizacja procesu w pięciu krokach programu ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.
- ▶ Technologia litowo-jonowa zapewnia większą liczbę operacji na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Moduł serwisowy zlicza wkręcone wkręty i zapisuje parametry kalibracji.
- ▶ Łatwe wprowadzanie danych przez komputer.
- ▶ Zapisywanie parametrów.
- ▶ Do wkręcania miękkiego i twardego.
- ▶ Brak spadku obrotów podczas wkręcania dzięki sterowaniu czujnikiem.
- ▶ Fabryczne zabezpieczenie hasłem.
- ▶ Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania.
- ▶ Głowica kątowa ustawiana co 30°.
- ▶ Możliwość zastosowania narzędzi zaciskowych.

ASW 18-60 PC (bez akumulatora i głowicy kątowej)Programowana wkrętarka z możliwością certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, współczynnik CMK > 1,67 przy $\pm 10\%$ (w oparciu o 6 sigma).

Akcesoria, patrz strona 34

Napięcie akumulatora	V	18
Zakres momentu obrotowego	Nm	25 - 60
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	20 - 230
Masa bez akumulatora	kg	1,2
Numer zamówienia	7 112 64 60 00 0	
EAN	4014586883854	
Cena netto (bez VAT) [PK05]	5.175,00	
Cena brutto w PLN [PK05]	6.365,25	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagający konserwacji.
- ▶ Programowany wskaźnik zbiornika w maszynie.
- ▶ Możliwość zaprogramowania parametrów: prędkości obrotowej, kierunku obrotów, kąta obrotu, momentu obrotowego, progu i czasu.
- ▶ Możliwość konfiguracji do obrotów w prawo, jak i w lewo.
- ▶ Optymalizacja procesu w pięciu krokach programu ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.
- ▶ Technologia litowo-jonowa zapewnia większą liczbę operacji na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Moduł serwisowy zlicza wkręcone wkręty i zapisuje parametry kalibracji.
- ▶ Łatwe wprowadzanie danych przez komputer.
- ▶ Zapisywanie parametrów.
- ▶ Do wkręcania miękkiego i twardego.
- ▶ Brak spadku obrotów podczas wkręcania dzięki sterowaniu czujnikiem.
- ▶ Fabryczne zabezpieczenie hasłem.
- ▶ Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania.
- ▶ Głowica kątowa ustawiana co 60°.
- ▶ Możliwość zastosowania narzędzi zaciskowych.