

BOS 16



Akcesoria, patrz strona 70

Mocna wiertarka z regulowaną prędkością obrotową do uniwersalnego zastosowania przy produkcji konstrukcji stalowych.

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	680
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1/min	0 - 520
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	0 - 520
Moment obrotowy	Nm	50
Moment rozruchowy	Nm	50 **
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	3 - 16
Ø wiercenia w stali	mm	16
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	16
Wiercenie w aluminium	mm	20
Wiercenie w drewnie	mm	50
Ø wiercenia w stali, otwornica	mm	80
Gwintowanie		M 12
Pogłębianie Ø maks.	mm	31
Gwint wrzeczona wiertarki		1/2"-20 UNF
Ø tulei mocującej	mm	43
Wymiar kątowy	mm	27
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	3,5
Numer zamówienia	7 205 47 60 00 0	
EAN	4014586874463	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	1.858,50	
Cena brutto w PLN [PK01]	2.285,96	

Zalety narzędzi FEIN:

- Mocny silnik 1.200 W o wysokiej stabilności obrotów zapewniającej stały posuw.
- Wydajna i ekonomiczna praca z optymalną prędkością obrotową dzięki 6 poziomom obrotów.
- Elastyczne i uniwersalne narzędzie dzięki możliwości zmiany kierunku obrotów prawo/lewo do gwintowania do M12.
- ** Sprzęgło poślizgowe sterowane momentem obrotowym.
- Metalowa głowica przekładni i odporna na odkształcenia obudowa silnika w konstrukcji garnkowej zapewniają wysoką trwałość.
- Regulowana prędkością obrotową elektronika.
- Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- Duża dokładność ruchu obrotowego.
- Uchwyt szpadlowy zapewniający optymalne przenoszenie mocy.
- Elektroniczne zwiększanie obrotów umożliwiające precyzyjne nawiercanie.
- Tuleja do mocowania w stojaku wiertarskim.

Wyposażenie:

1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE, 1 uchwyt dodatkowy

BOS 16-2



Akcesoria, patrz strona 70

Mocna wiertarka dwubiegowa z regulowaną prędkością obrotową do uniwersalnego zastosowania przy produkcji konstrukcji stalowych.

Pobór mocy	W	1 200
Moc użytkowa	W	680
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1/min	0 - 520 / 0 - 1 600
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1/min	0 - 520 / 0 - 1 600
Moment obrotowy	Nm	50 / 16
Moment rozruchowy	Nm	50 / 16 **
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	3 - 16
Ø wiercenia w stali	mm	16
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	16
Wiercenie w aluminium	mm	20
Wiercenie w drewnie	mm	50
Ø wiercenia w stali, otwornica	mm	80
Gwintowanie		M 12
Pogłębianie Ø maks.	mm	31
Gwint wrzeczona wiertarki		1/2"-20 UNF
Ø tulei mocującej	mm	43
Wymiar kątowy	mm	27
Kabel z wtyczką	m	4
Ciężar wg EPTA	kg	3,7
Numer zamówienia	7 205 49 60 00 0	
EAN	4014586876443	
Cena netto (bez VAT) [PK01]	2.142,00	
Cena brutto w PLN [PK01]	2.634,66	

Zalety narzędzi FEIN:

- Mocny silnik 1.200 W o wysokiej stabilności obrotów zapewniającej stały posuw.
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa do optymalnego dopasowania prędkości obrotowej do najróżniejszych zastosowań.
- Przełącznik kierunku obrotów.
- ** Sprzęgło poślizgowe sterowane momentem obrotowym.
- Metalowa głowica przekładni i odporna na odkształcenia obudowa silnika w konstrukcji garnkowej zapewniają wysoką trwałość.
- Regulowana prędkością obrotową elektronika.
- Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- Duża dokładność ruchu obrotowego.
- Uchwyt szpadlowy zapewniający optymalne przenoszenie mocy.
- Elektroniczne zwiększanie obrotów umożliwiające precyzyjne nawiercanie.
- Tuleja do mocowania w stojaku wiertarskim.

Wyposażenie:

1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE, 1 uchwyt dodatkowy